

#### Egenskaper:

- Konstruktion av strängpressat aluminium
- Flyer's kedjor i armarna
- Fyrkantsrör or Fyrkantsprofil
- Stödlager för dukrör (alt. valsrör) vid breda konstruktioner
- Duken skyddas mot atmosfärisk påverkan tack vare möjligheten att montera ett takprofil
- Bärande fyrkantsrör or fyrkantsprofil
- Armarnas utfall upp till 4.1 m
- Möjlighet att använda korsade armar
- Helautomatik för enkel användning
- Teleskopstag finns som tillval

kulör	RAL
motorstyrning	ja
manuell styrning	ja
bredd maximum	7.0 m
utfall maximum	4.1 m
kassett	nej
takprofil som tillval	ja
lutningsvinkel	5°-40°
dukar	140 vävdesigner
kappa	ja



max 7.0 m  
max 6.0 m  
För utfall på upp till 4.1 m



5° - 40°



väggmontering



teleskopmontering



väggmontering med  
takprofil som tillval



montering i takbjälken

markisen

# Jamaica



Konstruktions kulörer:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Vev och vävster kan fås i följande kulörer:  
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.