

PA-312 - PA Mixing Amplifier



Mono PA mixerförstärkare som passar både 100V- och 70V-system. Utrustad med 3 monokanaler för mikrofoner och 2 AUX-kanaler för t.ex. CD-spelare och radio.

- 1 x 120WRMS.
- Tyst drift tack vare fläktlöst kylningskoncept.
- 3 mikrofoningångar, varav en är en balanserad ingång.
- Mic 1 har prioritetskrets och justerbar automatisk talkover.
- 2 AUX-ingångar.
- 1 telefoningång för telefonsystem med ljudutgång.
- Högtalarutgångar via skruvplintar.
- 1 linjeutgång.
- Input och output nivåkontroller.
- 2-vägs tonkontroll för utsignalen.
- 48V fantommatning för kanal 1 kan slås på vid behov.
- 482mm (19") rack installation med medföljande monteringsfästen.

Teknisk Data

Channels	: 1
Zones	: -
Power rating	: 120 W
Power rating at 2 Ohm	: -
Power rating at 4 Ohm	: -
Power rating at 8 Ohm	: -
Power rating at 100 V	: -
Power rating with 4 Ohm bridged operation	: -
Power rating with 8 Ohm bridged operation	: -
Peak music power output (P_{MAX})	: 160 W
Output impedance	:
Inputs	: 5 mV/600 Ohm (mic), 350 mV/10 k Ohm (aux), 1 V/10 k Ohm (telephone)
Dampening factor	:
Frequency range	: 50-16,000 Hz
Crossover network	: -
Crossover frequency	: -
Integrated limiter	: -
Equalizer bass	: ± 10 dB/100 Hz
Equalizer midrange	: -
Equalizer treble	: ± 10 dB/10 kHz
S/N ratio	: 66 dB (mic) 80 dB (aux)
Crosstalk attenuation	: -
THD	: < 0.5%
Power supply	: ~ 230 V/50 Hz/450 VA
Mains voltage	: ~ 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 450 VA
Power consumption, standby	: -
Standby current	: -
Alternative operating voltage	: -
Alternative power supply	: -
Admiss. ambient temp.	: -
Dimensions	: 430x88x335 mm, 2 RS
Width	: 430 mm
Height	: 88 mm



CLW Media AB
Lyckerumsgatan 14
593 36 Västervik
0725710501
<https://www.strongvoice.se>

Depth	: 335 mm
Rack spaces, RS	: 2
Weight	: 7.8 kg
Connections	: 1 x 6.3 mm/XLR (combo) 1 x 6.3 mm jack (mic 1) 2 x 6.3 mm jack (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) screw terminals (telephone), 1 x RCA L/R (line out)