

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Multifog 2640

Omarbetad: 2010-02-10

Ersätter datum: 2007-10-31

Internt nr: P0292

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**HANDELSNAMN** Bostik Multifog 2640  
**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE** Lämplig för fogning och limning inom varvs-, karsosseri- och ventilationsindustrin

#### INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

**Företag** Bostik AB  
**Adress** Strandbadsvägen 22  
**Postnr/Ort** 251 09 Helsingborg  
**Land** Sweden  
**E-mail** Info.se@bostik.com  
**Hemsida** www.bostik.com  
**Telefon** +46 42 19 50 00

#### KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Bostik AB Miljöavdelningen		+46 42 19 50 00	

Nödtelefon	Information	Öppettider
020- 99 60 00	Kemiakuten	

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

Produkten avger under härdning små mängder metanol. Se avsnitt 8 och 11 för mer information. . Under härdning avspaltar Metanol. Se även under pkt 16.

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
silanterminerad polyeter (SMP)			75009-88-0	0 %	Ej märkningspliktig
gamma-aminopropyl-trimetoxisilan		2375115	13822-56-5	1 - 5 %	Xi,R36
oorganiskt fyllmedel	-	-	-	0 %	Ej märkningspliktig

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftigt, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### INANDNING

Frisk luft och vila.

#### HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

#### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

#### MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Multifog 2640

Omarbetad: 2010-02-10

Ersätter datum: 2007-10-31

Internt nr: P0292

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp mekaniskt.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras torrt.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

#### ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

#### HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**FORM** Flytande.

**FÄRG** Se förpackningen

**LÖSLIGHET** Ohärdad produkt i lacknafta

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Flampunkt	> 150,00 °C		
Densitet	1,30 - 1,40 g/cm <sup>3</sup>		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

De avspaltade ämnena kan vid hantering i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen verka irriterande på andningsorgan och ögon.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Multifog 2640

Omarbetad: 2010-02-10

Ersätter datum: 2007-10-31

Internt nr: P0292

### HUDKONTAKT

Längre tids kontakt kan ge irritation.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation

### FÖRTÄRING

Kan ge magsmärtor.

---

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

---

### ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Produkten klassas ej som miljöfarligt enligt gällande kriterier och för oss tillgänglig information.  
Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

---

## 13. AVFALLSHANTERING

---

### GENERELLT

Torkad produkt kan behandlas som vanligt industriavfall. Ohärdad produkt skall hanteras i enlighet med de lokala myndigheternas rekommendationer.

---

## 14. TRANSPORTINFORMATION

---

Produkten klassad som farligt gods: **Nej**

---

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

---

EG-märkning: **Nej**

### INFORMATION

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

---

## 16. ANNAN INFORMATION

---

### ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR

Den större delen av silanerna används som kemsikt torkmedel vid tillverkningen. Silanerna reagerar med fukt och polymeriseras och bär inte ses som ursprungsmaterialet. Polymeriseringen gör också att silanerna inte längre är flyktiga. Produkten avspaltar < 0,2 % Metanol. Metanol tillsätts inte under tillverkningen utan bildas vid härdning av luftens fuktighet.

---

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R36	Irriterar ögonen.
-----	-------------------

### ANNAN INFORMATION

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.