

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Tätningssmassa 1566

Omarbetad: 2009-12-10

Internt nr: P0186

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Bostik Tätningssmassa 1566
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE 1-komponent, plastisk, oljebaserad tätningssmassa baserad på mycket väderresistenta polymeriska torkande oljor. För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, metall etc. Massan blir efter ca 48 timmar yttorr. Fogmassan bör i första hand användas där fogen täcks.

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Bostik AB
Adress Strandbadsvägen 22
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-mail Info.se@bostik.com
Hemsida www.bostik.com
Telefon +46 42 19 50 00

KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Bostik AB Miljöavdelningen		+46 42 19 50 00	

Nödtelefon	Information	Öppettider
020- 99 60 00	Kemiakuten	

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

Innehåller vegetabilisk olja:

Risk för självantändning av indränkta material som trasor, trassel och sågspån.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
vegetabilisk olja				0 %	Ej märkningspliktig
oorganiskt fyllmedel	-	-	-	0 %	Ej märkningspliktig
Nafta(petroleum), väteavsvavlade tung bensen <0,01 vol%		265-185-4	64742-82-1	< 2 %	Xn,N,R10 - R51/53 - R65 - R66 - R67

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftigt, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande, E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Beakta AFS anvisningar om härdplaster (AFS 2005:18). Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Tätningssmassa 1566

Omarbetad: 2009-12-10

Internt nr: P0186

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid brand utvecklas tjock svart rök och hälsoskadliga förbränningsprodukter.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning eller annan tät förpackning av stål eller plast.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FORM Flytande.

FÄRG Se förpackningen

LUKT Ingen eller okaraktäristisk lukt.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,50 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Risk för självantändning av indränkta material som trasor, trassel och sågspån.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Tätningssmassa 1566

Omarbetad: 2009-12-10

Internt nr: P0186

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge sveda och besvär på grund av limningseffekten hos produkten.

FÖRTÄRING

Förtäring av små mängder, bedöms ej som farligt. Förtäring av större mängder är på grund av produktens form ej trolig.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Produkten klassas ej som miljöfarligt enligt gällande kriterier och för oss tillgänglig information.

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Innehåller < 2 % lacknafta som är giftigt för vattenlevande organismer.

13. AVFALLSHANtering

GENERELLT

Torkad produkt kan behandlas som vanligt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Nej

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning: Nej

SAMMANSÄTTNING

Nafta(petroleum), väteavsvavlade tunga bensen (<0,01 vol%) (< 2 %)

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.