

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Silikon Våtrum 2650

Omarbetad: 2010-08-26

Ersätter datum: 2009-12-10

Internt nr: P0109

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Bostik Silikon Våtrum 2650
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Fuktighetshärdande silikon med antimögelmedel. Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar och badrum, kök och andra utrymmen där risk för mögel angrepp kan förekomma. Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på material som kakel, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl etc.

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Bostik AB
Adress Strandbadsvägen 22
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-mail Info.se@bostik.com
Hemsida www.bostik.com
Telefon +46 42 19 50 00

KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Bostik AB Miljöavdelningen		+46 42 19 50 00	

Nödtelefon	Information	Öppettider
020- 99 60 00	Kemiakuten	

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.
AVSPALTAT ÄMNE (ÄTTIKSYRA) ANSES VID NORMAL HANTERING EJ UTGÖRA NÅGON HÄLSOFARA. INNEHÅLLET AV FUNGICID (MÖGELSKYDD) INNEBÄR ATT SMÅ MÄNGDER, FÖR FISKAR, GIFTIGT ÄMNE KAN AVGES. PRODUKTEN BÖR DÄRFÖR INTE ANVÄNDAS I T.EX AKVARIER.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
polysiloxan		-	-	0 %	Ej märkningspliktig
triacetoxiethylsilan		2416774	17689-77-9	< 5 %	C,R14 - R22 - R34
Kolväteblandning (Bensenhalt <0,1%)		2651482	64742-46-7	5 - 15 %	Xn,R65

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftigt, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Silikon Våtrum 2650

Omarbetad: 2010-08-26

Ersätter datum: 2009-12-10

Internt nr: P0109

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Vid brand utvecklas farliga sönderdelningsprodukter: Ättiksyra. Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp mekaniskt.

7. HANTERING OCH LAGRING

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras torr.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

INFORMATION

avspaltas vid härdning: ättiksyra, CAS-nr 64-19-7, hygiensika gränsvärde: 13,0 mg/m³

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FORM Flytande.

FÄRG Se förpackningen

LÖSLIGHET Ohärdad produkt i lacknafta

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,40 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Silikon Våtrum 2650

Omarbetad: 2010-08-26

Ersätter datum: 2009-12-10

Internt nr: P0109

REAGERAR MED

Vatten, basiska ämnen och alkoholer

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid hydrolys; ättiksyra

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

De avspaltade ämnena kan vid hantering i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen verka irriterande på andningsorgan och ögon. Alifatiska kolväten verkar svagt hud och slemhinneirriterande och hud avfettande.

HUDKONTAKT

Längre tids kontakt kan ge irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation

FÖRTÄRING

Förtäring av små mängder, bedöms ej som farligt. Förtäring av större mängder är på grund av produktens form ej trolig.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET

Silikondel: ej biologiskt nedbrytbar.

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Olöslig i vatten i vulkaniserat tillstånd. Kan lätt separeras från vatten genom filtrering.

13. AVFALLSHANtering

GENERELLT

Produkten kan behandlas som normalt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

AVFALLSGRUPP

EWC kod 070217.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: **Nej**

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning: **Nej**

16. ANNAN INFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Silikon Våtrum 2650

Omarbetad: 2010-08-26

Ersätter datum: 2009-12-10

Internt nr: P0109

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R14	Reagerar häftigt med vatten.
R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

ANNAN INFORMATION

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.