

## Produktbeskrivning

Vindstrappa för access till vind. En EN31501-2-godkänd trappa som är brandklassificerad med ett brandmotstånd på över 45 minuter. Vindstrappan är enkel och säker att öppna och stänga. Vindstrappan levereras komplett och är vitmålad på båda sidor. Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.




## Teknisk Beskrivning

### Funktion

Luckan är en vit HDF-platta och har spindel-lås. Vindstrappan är gjord av en solid och god kvalitet med halksäkra plast fötter. Stegen är tillverkat av tall med 12 halksäkra steg i bok. Karmen har falsade nedre kanter och tätningslistor, vilket förhindrar värmeförlust. Luckan uppfyller täthetsklass EN12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN14975.

Trappan är vikttestad för 150kg.



Tekniska Data	
Hålmått (längd x bredd):	1150x550 eller 1200x600mm
Karmyttermått (Längd x bredd x höjd):	1130x540x190 eller 117x57x190
Max takhöjd:	2890mm
Tjocklek lucka:	560mm
Karmtjocklek:	18mm
Isolering:	50mm
Vikt:	33 alt 37kg
U-värde:	0,97 W/m <sup>2</sup> °C