

ELF MOTO² OFF ROAD



Motorolja för motorcyklar och mopeder med 2-taktsmotor

ANVÄNDNINGSMÅL

- Denna motorolja rekommenderas för 2-takts motorcyklar, scooters och mopeder för både hård off-road och normal körning
- Motoroljan är förspädd och därför lämplig både för blandning och motor med separat smörjning. Angående blandningsförhållande, se instruktionsboken


PRESTANDA

Internationella specifikationer

API: TC

JASO FD

ISO L-EGD



KUNDFÖRDELAR

- Oljan har rengörande tillsatser som håller distributionssystemet rent
- Innehåller särskilda lösningsmedel och polymerer som reducerar rök och utsläpp
- Mindre rök/utsläpp vid motorstart
- Färgad så man kan se när oljan är blandad med bensin

SPECIFIKATIONER

ELF MOTO ² OFF ROAD	Metod	Enhet	Värde
Färg	Visuell	-	Blå
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	869
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76,1
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,9
Viskositetsindex	ASTM D2270	-	131
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-21
Flampunkt COC	ASTM D92	°C	114

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

ELF MOTO² OFF ROAD
03.2012



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.