

## PENNASOL HYPOID GEAR OIL GL-5 SAE 90

Pennasol Hypoid Gear Oil GL 5 har med stor fördel använts i bakaxlar på personbilar och lastbilar under varierande förhållanden. Balanserade additivkombinationer garanterar goda egenskaper för tryckbelastning, oxidationsstabilitet, flytbarhet, slitageskydd samt viskositetsstabilitet. Speciella EP additiv skyddar hypoidskurna växlar.

### Specifikationer:

API GL-5

### Godkänd enligt:

MB 235.0

MAN 342 M1

ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B

### Teknisk nivå:

MIL-L-2105D

Volvo 97310

DAF

Renault

### Teknisk Data

Egenskaper	Enhet	Testmetod	Pennasol Hypoid Gear Oil GL 5
SAE Klass	-	SAE J300	90
Densitet @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN ISO 12185	894
Flampunkt, COC	°C	DIN ISO 2592	225
Lägsta flyttemperatur	°C	DIN ISO 3016	-25
Viskositet @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	180,0
Viskositet @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	17,5
Viskositetsindex	-	DIN ISO 2909	105

### DAXOIL AB

Box 23 • Verkstadsgatan 4 • 233 21 Svedala • Tel. 040-402610 • Fax. 040-403112

Internet: [www.daxoil.se](http://www.daxoil.se) • E-post: [info@daxoil.se](mailto:info@daxoil.se)