

# Parmab Drivelement AB



## *Splineshylsor*

## Splineslista

Splinesbeteckning		Diam.	Längd	Innermått
B8x32x36x8	DIN 5462	44	40	32H/7
SAE 8/16x13		60	50	38,1
SAE 8/16x13		60	60	38,1
SAE 8/16x13		60	70	38,1
SAE 8/16x15		70	50	43,5
Sauer 20/40x25	Ansi B92.1	44	40	30,48
W25x1,25x18x9H	DIN 5480	35	35	22,2H/10
W30x2x13x9H	DIN 5480	44	40	26
W30x2x14x9H	DIN 5480	44	40	26
W32x2x14x9H	DIN 5480	50	40	26
W35x2x16x9H	DIN 5480	50	45	31
W40x2x18x9H	DIN 5480	60	45	35,9H/9
W45x2x21x9H	DIN 5480	60	50	41
W50x2x24x9H	DIN 5480	75	55	46H/9
W55x2x26x9H	DIN 5480	75	55	51
W60x2x28x9H	DIN 5480	75	70	56
W62x1,25x48x9H	DIN 5481	90	60	59,5
W65x3x20x9H	DIN 5480	80	60	59
W70x3x22x9g	DIN 5480	90	60	64
W90x3x28x9H	DIN 5480	100	60	84
A30x27	DIN 5482	44	40	26,7H/8
A35x31	DIN 5482	50	40	31H/8
A40x36	DIN 5482	60	50	36H/9
A45x41	DIN 5482	60	50	40,7H/7
A58x53	DIN 5482	70	55	53H11
SAE 12/24x12				
SAE 12/24x14	J498B	44	40	27,6H/9
SAE 12/24x17	J498B	55	50	33,88
SAE 16/32x9	J498B	35	25	12,93
SAE 16/32x9	J498B	35	30	12,93
SAE 16/32x9	J498B	35	50	12,93
SAE 16/32x11	J498B	35	25	16,03
SAE 16/32x13	J498B	35	35	19,15
SAE 16/32x15	J498B	35	35	22,28
SAE 16/32x21	J498B	50	45	31,75
SAE 16/32x23	J498B	60	40	34,83
SAE 16/32x23	J498B	60	50	34,83
SAE 16/32x27	J498B	60	40	41,28
SAE 16/32x27	J498B	60	50	41,28
SAE 16/32x27	J498B	60	55	41,28
SAE 16/32x27	J498B	60	60	41,28
SAE 16/32x40	J498B	90	65	61,93

Ovanstående angivna mått är standard och lagerföres i stålqualität SIS 2172.

Hylsor med andra mått på beställning. Priser mot förfrågan.

Hylsorna kan levereras härdade om så önskas mot tillägg.

Även andra splines kan tillhandahållas men är ej lagerförda.