




















	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Artikelnr, E-nr	
	Ystad 8W	Effekt: 8W, LED: COB, ställbar 45°, inkl. dimbart drivdon 700 mA, Ljusflöde: 3000 K - 650 lm, 4000 K - 700 lm, 5000 K - 780 lm, Spridningsvinklar: 24°, 36°, Ra 84, Diam 82 mm, Höjd 60 mm, Håldiam 68 mm, Livslängd: 30.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP44, 2 års garanti	DL8W-WW-36, 7473020 DL8W-NW-36, 7473021	Denna downlight-serie har en unik linsteknologi som ger minimal bländning med en ljusbild som är otroligt likt halogen. De har en nedsänkt ljuskälla för behaglig ljusspridning samt patenterad lens- och reflektorteknologi. För bästa möjliga färgåtergivning, leta efter produkter med Hi CRI.
	Ystad 11W	Effekt: 11W, LED: COB Sharp, Spänning: 240V, ställbar 2x15°, inkl. dimbart drivdon 660 mA, Ljusflöde: 2700 K - 560 lm, 3000 K - 600 lm, Spridningsvinklar: 24°, 38°, 60°, Ra >80, L 76 mm, Diam 110 mm, Håldiam 66-95 mm, Livslängd: 30.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP20, 2 års garanti Armaturfärger: vit och antracit	DL11W-WW-38° Wh, 7465566 DL11W-WW-38° An, 7465567 DL11W-WW-24° Wh, 7465568 DL11W-WW-24° An, 7465569 DL11W-NW-38° Wh, 7465571 DL11W-NW-38° An, 7465573 DL11W-NW-24° Wh, 7465575 DL11W-NW-24° An, 7465577	
	Ystad 13W	Effekt: 13W, LED: COB, Spänning: 100-240V 50/60 Hz, ställbar 30° vertikalt, inkl. dimbart drivdon 280 mA med startströmsskydd, Ljusflöde: 3000/4000 K - 900 lm, Spridningsvinkel: 45°, Ra 84, L 75 mm, Diam 112 mm, Håldiam 100 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP44, 2 års garanti Armaturfärger: vit och silver Svart armaturfärg och spridningsvinkel 24° finns som beställningsvara.	DL13W-WW-45-silver, 7473022 DL13W-WW-45-vit, 7473023 DL13W-NW-45-silver, 7473025 DL13W-NW-45-vit, 7473024	
	Ystad 15W Ystad Hi CRI 15W	Effekt: 15W, LED: COB, Spänning: 100-240V 50/60 Hz, ställbar 30° vertikalt, inkl. dimbart LED drivdon 350 mA med startströmsskydd, Ljusflöde: 3000 K - 1150 lm, 4000 K - 1230 lm, Spridningsvinklar: 45°, Ra: 84, L 75 mm, Diam 112 mm, Håldiam 100 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP44, 2 års garanti Armaturfärger: vit och silver Svart armaturfärg, spridningsvinkel 24° och Hi CRI finns som beställningsvara.	DL15W-WW-45-silver, 7473026 DL15W-WW-45-vit, 7473027 DL15W-NW-45-silver, 7473029 DL15W-NW-45-vit, 7473028	
	Tarf Ställbar 11W	Effekt: 11W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ställbar: 60°, Ljusflöde: 3000 K - 750 lm, 4000 K - 800 lm, Spridningsvinkel: 50°, Ra >80, L 92 mm, Diam 115 mm, Håldiam 105 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 0,4 kg, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: vit Finns även som dimbar (DALI)	TARF11W-WW-50 TARF11W-NW-50	
	LED Puck 12V DC 3,2W	Effekt: 3,2W, LED: Edison SMD, Spänning: 12V DC, Ljusflöde: 3000 K - 146 lm, Spridningsvinkel: 120°, Ra 80, Höjd 14,1 mm, Diam 69 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar med 12V DC-dimmer, IP44, 1 års garanti	Möbel3,2W-SMD-WW-120	
	Dalby XS 3W 12V DC	Effekt: 3W, LED: Cree, Spänning: 12V DC, Ljusflöde: 3000 K - 202 lm, Spridningsvinkel: 25°, 40°, 60°, Ra 80, Höjd 16,5 mm, Diam 68 mm, Hålbild 64 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar med 12V-dimmer, IP44, 1 års garanti	DL3x1W-WW-25 DL3x1W-WW-40 DL3x1W-WW-60	
	Dalby S 5W	Effekt: 5W, ställbar 45°, dimbart 350 mA drivdon (ingår ej), Ljusflöde: 3000 K - 250 lm, 4000 K - 300 lm, Spridningsvinklar: 40°, Ra: 80, Diam 82 mm, Höjd 26 mm, Håldiam 74 mm, Livslängd: 25.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP20, vit armaturfärg, 2 års garanti Extremt lågbyggande downlight, endast 26 mm Beställningsvara.	DL5W-WW-40 DL5W-NW-40	
	Dalby M 7W	Effekt: 7W, ställbar 45°, dimbart 300 mA drivdon (ingår ej), Ljusflöde: 3000 K - 400 lm, 4000 K - 500 lm, Spridningsvinklar: 40°, Ra: 80, Diam 100 mm, Höjd 25 mm, Håldiam 83 mm, Livslängd: 25.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP44, vit armaturfärg, 2 års garanti Extremt lågbyggande downlight, endast 25 mm Beställningsvara.	DL7W-WW-40 DL7W-NW-40	

	Dalby L 15W	Effekt: 15W, ställbar 45°, dimbart 700 mA drivdon (ingår ej), Ljusflöde: 3000 K - 730 lm, 4000 K - 850 lm, Spridningsvinklar: 40°, Ra: 80, Diam 129 mm, Höjd 34 mm, Håldiam 115 mm, Livslängd: 25.000 timmar, dimbar med transistordimmer, IP20, vit armaturfärg, 2 års garanti Extremt lågbyggande downlight, endast 34 mm Beställningsvara.	DL15W-WW-40 DL15W-NW-40	
	Avior 18W	Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 K - 1300 lm, 4000 K - 1400 lm, Spridningsvinklar: 24°/40°, Ra >83, L 225 mm, Diam 213 mm, Håldiam 195 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 90	DL-AVIOR18W-WW-24 DL-AVIOR18W-WW-40 DL-AVIOR18W-NW-24 DL-AVIOR18W-NW-40 DL-AVIORHC18W-WW-24 DL-AVIORHC18W-WW-40 DL-AVIORHC18W-NW-24 DL-AVIORHC18W-NW-40	
	Avior 31W	Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 K - 2500 lm, 4000 K - 2700 lm, Spridningsvinklar: 24°/40°, Ra >83, L 225 mm, Diam 213 mm, Håldiam 195 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 90	DL-AVIOR31W-WW-24 DL-AVIOR31W-WW-40 DL-AVIOR31W-NW-24 DL-AVIOR31W-NW-40 DL-AVIORHC31W-WW-24 DL-AVIORHC31W-WW-40 DL-AVIORHC31W-NW-24 DL-AVIORHC31W-NW-40	
	Avior 53W	Effekt: 53W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 K - 4000 lm, 4000 K - 4300 lm, Spridningsvinklar: 24°/40°, Ra >83, L 225 mm, Diam 213 mm, Håldiam 195 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 90	DL-AVIOR53W-WW-24 DL-AVIOR53W-WW-40 DL-AVIOR53W-NW-24 DL-AVIOR53W-NW-40 DL-AVIORHC53W-WW-24 DL-AVIORHC53W-WW-40 DL-AVIORHC53W-NW-24 DL-AVIORHC53W-NW-40	
	Seeller 24W	Effekt: 24W, Xicato LED, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 - 1550 lm, Spridningsvinkel: 30°/65°, Ra >80, L 139 mm, Yta 176x191 mm, Hålmått 140x180 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 95 Asymmetrisk spridning finns även som tillval	SEELLER24W-WW-30 SEELLER24W-WW-60 SEELLERHC24W-WW-30 SEELLERHC24W-WW-60	
	Seeller 32W	Effekt: 32W, Xicato LED, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 - 2500 lm, Spridningsvinkel: 30°/65°, Ra >80, L 139 mm, Yta 176x191 mm, Hålmått 140x180 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 95 Asymmetrisk spridning finns även som tillval	SEELLER32W-WW-30 SEELLER32W-WW-60 SEELLERHC32W-WW-30 SEELLERHC32W-WW-60	
	Seeller 48W	Effekt: 48W, Xicato LED, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, Ljusflöde: 3000 - 2900 lm, Spridningsvinkel: 30°/65°, Ra >80, L 139 mm, Yta 176x191 mm, Hålmått 140x180 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 4 kg, IP20, 5 års garanti, Armaturfärg: vit Finns även som dimbar (DALI) Finns även som HI CRI, med Ra: 95 Asymmetrisk spridning finns även som tillval	SEELLER48W-WW-30 SEELLER48W-WW-60 SEELLERHC48W-WW-30 SEELLERHC48W-WW-60	
	Castor 15W	Effekt: 15W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, inkl. dimbart drivdon, Ljusflöde: 2700/3000/4000 K - 900 lm, Spridningsvinklar: 60°/74°, Ra >90, L 150 mm, Diam 184 mm, Håldiam 170 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 0,7 kg, IP44, 5 års garanti Armaturfärger: vit, andra färger som tillval	CR15W-927-60 CR15W-927-74 CR15W-930-60 CR15W-930-74 CR15W-940-60 CR15W-940-74	Castor finns även i 37W och Vision i 50/46W som beställningsvaror.
	Castor 27W	Effekt: 27W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, inkl. dimbart drivdon (DALI 10-100%), Ljusflöde: 3000/4000 K - 1800 lm, Spridningsvinklar: 60°/74°, Ra >90, L 136 mm, Diam 184 mm, Håldiam 170 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 1,5 kg, IP44, 5 års garanti Armaturfärger: vit, andra färger som tillval Finns även som dimbar (DALI)	CR27W-930-60 CR27W-930-74 CR27W-940-60 CR27W-940-74	Produktillbehör till Vision, omfattar 27 olika dekorer och frostade glas. Ett urval nedan.
	Vision 15/13W	Effekt: 15/13W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, inkl. drivdon, Ljusflöde: 3000/4000 K - 1100 lm, Spridningsvinklar: 99°, Ra 80, L 158 mm, Diam 236 mm, Håldiam 224 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 1,5 kg, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: vit, andra färger som tillval Reflektor: polerad eller vit finish Finns även som dimbar 1-10V eller DALI Finns även som IP44	VN15W-830-99 VN13W-840-99	
	Vision 28/26W	Effekt: 28/26W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, inkl. drivdon, Ljusflöde: 3000/4000 K - 2000 lm, Spridningsvinklar: 99°, Ra 80, L 158 mm, Diam 236 mm, Håldiam 224 mm, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, Vikt: 1,9 kg, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: vit, andra färger som tillval Reflektor: polerad eller vit finish Finns även som dimbar 1-10V eller DALI Finns även som IP44	VN28W-830-99 VN26W-840-99	