

LEDsystem

LEDsystem Scandinavia, Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden

E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.LEDsystem.se


Tel: +46-46-270 12 12

Merparten av ljuskällorna kan fås med vit färgtemp. Artikelnumret är samma, men avslutas med ett "W" för White istället, tex GU10-3W-60W.



	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation, alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Antal produkter/låda	Leveransförpackning	Artikelnr/E-nummer	Beställning, antal produkter
	GU10 60 LEDs 3W Varmvit	Socket: GU10, bajonett, Effekt: 3 Watt, LED antal: 60 LEDs Ø3 mm, Färgtemperatur: Varmvit, 3000° Kelvin, 180 Lumen, Spridningsvinkel: >120°, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 58 mm, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	GU10-3W-60WW	
	E27 Spot 60 LEDs 3W Varmvit	E27, Ø50 mm, Längd: 78 mm.	10x	50x	E27-3W-60WW	
	E14 Spot 60 LEDs 3W Varmvit	E14, Ø50 mm, Längd 78 mm.	10x	50x	E14-3W-60WW	
	GU5,3 60 LEDs 3W Varmvit	Socket: MR16, GU5.3 stiftanslutning, Effekt: 3 Watt, LED antal: 60 LEDs Ø3 mm, Färgtemperatur: Varmvit, 3300° Kelvin, Spridningsvinkel: >100°, Spänning: 12 Volt AC/DC, Reflektor: Ø50mm, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	GU5.3-3W-60WW	
	GU10 24 SMD 3,5W Varmvit	Socket: GU10, bajonett, Effekt: 3,5 Watt, LED antal: 24 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 230 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd 65 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar	50x	50x	GU10-3,5W-24SMDWW	
	E27 24 SMD 3,5W Varmvit	E27, Ø50 mm, Längd: 77 mm.	50x	50x	E27-3,5W-24SMDWW	
	E14 24SMD 3,5W Varmvit	E14, Ø50 mm, Längd 82 mm.	50x	50x	E14-3,5W-24SMDWW	
	GU5,3 24 SMD 2,8W Varmvit	Socket: MR16, GU5.3 stiftanslutning, Effekt: 2,8 Watt, LED antal: 24 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 Volt AC/DC, Reflektor: Ø50 mm, Längd 59 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar	50x	50x	GU5.3-2,8W-24SMDWW	
	GU10 4x1 Watt Bridgelux Pro Varmvit	Socket: GU10, bajonett, Effekt: 5 Watt, LED antal: 4 st supereffektiva Bridgelux LED, Färgtemperatur: Varmvit, 2.800° Kelvin, CRI >80, 300 lumen, Spridningsvinkel: 38°, klar lins, patenterad kylfläns för optimal kylning, Spänning: 90-240 Volt, Reflektor: Ø50 mm, Längd: 61 mm, Beräknad livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	GU10-5W-4x1WW	
	GU5,3 4x1 Watt Bridgelux Pro Varmvit	Socket: MR16, GU5.3 stiftanslutning, Effekt: 5 Watt, LED antal: 4 st supereffektiva Bridgelux LED, Färgtemperatur: Varmvit, 2.800° Kelvin, CRI >80, 300 lumen, Spridningsvinkel: 38°, klar lins, patenterad kylfläns för optimal kylning, Spänning: 12V AC, Reflektor: Ø50 mm, Längd 50 mm, Beräknad livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	GU5.3-5W-4x1WW	
	E14 Pärnlampa 18 SMD Varmvit	Socket: E14 päronlampa, standard smal skruvsocket, Effekt: 1,2 Watt, LED antal: 18 st högentensiva SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 70 lumen, Spridningsvinkel: rundstrålände, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø26 mm, Längd: 62 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	E14-Päron18SMDWW	
	E14 Tavellampa 36 SMD Varmvit	Socket: E14 tavellampa, standard smal skruvsocket, Effekt: 2,2 Watt, LED antal: 36 st högentensiva SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 135 lumen, Spridningsvinkel: rundstrålände, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø26 mm, Längd: 82 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar,	10x	50x	E14-Tavel36SMDWW	
	E14 Klotlampa, liten, 30 SMD 2W Varmvit	Socket: E14 litet klotljus, standard smal skruvsocket, Effekt: 2 Watt, LED antal: 30 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: rundstrålände, 360°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø50 mm, Längd: 92 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar	50x	50x	E14-2W-Klot30SMDWW	
	E14 Kronljus 30 SMD 2W Varmvit	Socket: E14 kronljuslampa, standard smal skruvsocket, Effekt: 2 Watt, LED antal: 30 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3100° Kelvin, Spridningsvinkel: rundstrålände, 360°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø38 mm, Längd: 102 mm, Livslängd: över 30.000 timmar, ej dimbar	50x	50x	E14-2W-Kron30SMDWW	
	E27 Klotlampa, liten, 30 SMD 2W Varmvit	Socket: E27 litet klotljus, standard bred skruvsocket, Effekt: 2 Watt, LED antal: 30 st högentensiva SMD N5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: rundstrålände, 360°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø50 mm, Längd: 88 mm, Livslängd: över 35.000 timmar, ej dimbar	50x	50x	E27-2W-Klot30SMDWW	

	E27 Crystal Line, normallampa, dimbar	Socket: E27 klotljuslampa, 230V AC LED, Effekt: 1,6W, Färgtemperatur: Varmvit 3000° K, 60 lumen, Ra 80, Spänning: 230V AC, Dimension: Ø60 mm, Längd: 107 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar Finns med alternativet klart/frostat glas.	10x	50x	Crystal-E27klot-K Crystal-E27klot-F	
	E27 Crystal Line, litet klot, dimbar	Socket: E27 klotljuslampa, 230V AC LED, Effekt: 1,6W, Färgtemperatur: Varmvit 3000° K, 60 lumen, Ra 80, Spänning: 230V AC, Dimension: Ø45 mm, Längd: 68,5 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar Finns med alternativet klart/frostat glas.	10x	50x	Crystal-E27litetklot-K Crystal-E27litetklot-F	
	E14 Crystal Line, kronljus, dimbar	Socket: E14 candelabra, 230V AC LED, Effekt: 1,6W, Färgtemperatur: Varmvit 3000° K, 60 lumen, Ra 80, Spänning: 230V AC, Dimension: Ø35 mm, Längd: 96 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar Finns med alternativet klart/frostat glas.	10x	50x	Crystal-E14kron-K, 83 801 06 Crystal-E14kron-F	
	E14 Crystal Line, kronljus böjd topp, dimbar	Socket: E14 candelabra, 230V AC LED, Effekt: 1,6W, Färgtemperatur: Varmvit 3000° K, 60 lumen, Ra 80, Spänning: 230V AC, Dimension: Ø35 mm, Längd: 96 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar Finns med alternativet klart/frostat glas.	10x	50x	Crystal-E14kron böjd topp-K, 83 801 07 Crystal-E14candle-F	
	E14 Crystal Line, litet klot, dimbar	Socket: E14 klotljuslampa, 230V AC LED, Effekt: 1,6W, Färgtemperatur: Varmvit 3000° K, 60 lumen, Ra 80, Spänning: 230V AC, Dimension: Ø45 mm, Längd: 68,5 mm, Beräknad livslängd: 30.000 timmar, dimbar Finns med alternativet klart/frostat glas.	10x	50x	Crystal-E14litetklot-K, 83 801 08 Crystal-E14litetklot-F	
	BriLux E14 Eco DIM 3W Kron, varmvit, dimbar	Socket: E14 kronljuslampa, standard smal skruvsocket, Effekt: 3 Watt, 3LED antal: 1x3,6W mini Zenigata diod, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 120 lumen, Ra >85, Spridningsvinkel: rundstrålände, 200°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø40 mm, Längd: 108 mm, IP40, Livslängd: över 30.000 timmar, dimbar med glödljusdimmer	10x	50x	E14dim-3W-WW	
	BriLux E27 Eco DIM 3W Kron, varmvit, dimbar	Socket: E27 kronljuslampa, standard bred skruvsocket, Effekt: 3 Watt, LED antal: 1x3,6W mini Zenigata diod, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 130 lumen, Ra >85, Spridningsvinkel: rundstrålände, 200°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø40 mm, Längd: 120 mm, IP40, Beräknad livslängd: över 30.000 timmar, dimbar med glödljusdimmer	10x	50x	E27dim-3W-WW	
	BriLux Eco DIM E27 Klotljus 3W varmvit, dimbar	Socket: E27 klotljuslampa, standard bred skruvsocket, Effekt: 3 Watt, LED antal: 1x3,6W mini Zenigata diod, Färgtemperatur: Varmvit, 3.000° Kelvin, 130 lumen, Ra >85, Spridningsvinkel: rundstrålände, 200°, Spänning: 230 Volt, Dimension: Ø60 mm, Längd: 121 mm, IP40, Beräknad livslängd: över 30.000 timmar, dimbar med glödljusdimmer	10x	50x	E27dimklot-3W-WW	
	BriLux E27 Eco DIM 7W, Varmvit, dimbar	Socket: E27, klotlampa, standard bred skruvsocket, Effekt: 7 Watt, 350 Lumen, Dimbar med glödljusdimmer, Extruderat hölje i aluminium för optimal kylning, LED antal: 1 st högeffektiv 6,7W Zenigata High Power LED, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, Spridningsvinkel: 120°, rundstrålände, glaslins, Ra index >70, Spänning: 230 Volt, Längd: 117 mm, Diam 60 mm, Livslängd: mer än 40.000 timmar, dimbar med glödljusdimmer	10x	50x	E27-7W-EcoDIMWW	
	E27 Klotlampa 7W Varmvit	Socket: E27, klotlampa, standard bred skruvsocket, Effekt: 7 Watt, LED antal: 6x1 W Nichia LED, Färgtemperatur: Varmvit, 3.100° Kelvin, 350 Lumen, Spridningsvinkel: 360°, rundstrålände, extruderat hölje i aluminium för optimal kylning, Spänning: 85-265 Volt, Reflektor: Ø60 mm, Längd: 112 mm, Livslängd: 35.000 timmar, ej dimbar	10x	50x	E27-7W-KlotWW	
	G4 8 SMD 1,8W Varmvit, dimbar	Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 1,8 Watt, LED antal: 8 st högentensiva SMD 5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 110 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12V AC/DC, Diam: Ø24 mm, Längd: 34 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar	200x	200x	G4-1,8W-8SMDWW, 83 859 13	
	G4 12 SMD 2,3W Varmvit, dimbar	Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 2,3 Watt, LED antal: 12 st högentensiva SMD 5050 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 160 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V AC/DC, Diam: Ø30,5 mm, Längd: 40 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar	200x	200x	G4-2,3W-12SMDWW, 83 859 14	
	G4 15 SMD 1W Varmvit, dimbar	Socket: G4, sido-stiftanslutning, Effekt: 1 Watt, LED antal: 15 st högentensiva SMD N3528 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 100 Lumen, Spridningsvinkel: 180°, Spänning: 12V AC/DC, Diam: Ø14 mm, Längd: 34 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar	200x	200x	G4-3W-15SMDWW, 83 859 15	

	MR11 8 SMD 1,8W Varmvit, dimbar	Socket: MR11, GU4, stiftanslutning. Effekt: 1,8 Watt, LED antal: 8 st högentensiva SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2700° Kelvin, 110 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V AC/DC, Diam: Ø35 mm, Längd: 28 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar.	200x	100x	MR11-1,8W-8SMDWW	
	MR11 12 SMD 2,3W Varmvit, dimbar	Socket: MR11, GU4, stiftanslutning. Effekt: 2,3 Watt, LED antal: 12 st högentensiva SMD LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2700° Kelvin, 160 Lumen, Spridningsvinkel: 120°, Spänning: 12 V AC/DC, Diam: Ø35 mm, Längd: 28 mm, Livslängd: upp emot 50.000 timmar, dimbar	200x	100x	MR11-2,3W-12SMDWW	
	G9 48 SMD 3,5W Varmvit, dimbar	Socket: G9, Effekt: 3,5 Watt, LED antal: 48 st högentensiva SMD N3528 LEDs, Färgtemperatur: Varmvit, 2.700° Kelvin, 210 Lumen, Spridningsvinkel: 360°, Spänning: 85-260 Volt, Dimension: Ø31 mm, Längd: 58 mm, Livslängd: upp emot 40.000 timmar, dimbar	10x	50x	G9-3,5W-48SMDWW	
	GX53 20 SMD	Socket: GX53, stor bajonett. Effekt: 4 Watt, LED antal: 20 st hög-kvalitets LED. Färgtemperatur: Varmvit, 2700-3000° Kelvin, 200 Lumen, Spänning: 220-240 Volt, Reflektor: Ø75,2 mm, Längd: 25 mm, Livslängd: upp emot 30.000 timmar, ej dimbar.	10x	30x	GX53-20SMD-WW	
	Elektronisk 12V AC transformator, 0-70W	Dimbar elektronisk 12V AC transformator 0-70W, Inspänning 230V, 50/60 Hz, Utspänning 11,5V AC, Skydd för kortslutning, övereffekt, överström och övertemperatur, Ytterhölje av icke brännbart material, Avsedd för både bakkant- och framkantdimmer, Enkelt montage, IP44 L 113, B 44, H 28 mm, 110 g	10x	20x	Trafo12V-AC-70W, 52 801 67	
	Elektronisk 12V AC transformator, 0-105W	L 113, B 44, H 28 mm, 120 g	10x	20x	Trafo12V-AC-105W, 52 801 68	
	Elektronisk 12V AC transformator, 0-150W	Elektronisk 12V AC transformator 0-150W, Inspänning 230V, 50 Hz, Utspänning 11,5V AC, Skydd för kortslutning, övereffekt, överström och övertemperatur, Ytterhölje av icke brännbart material, Avsedd för både bakkant- och framkantdimmer, Enkelt montage med förmonterad skruv, IP44 L 173, B 53, H 33 mm, 235 g	10x	10x	YT150W, 52 801 69	
	Elektronisk 12V AC transformator, 0-250W	L 173, B 53, H 38 mm, 285 g	10x	10x	YT250W, 52 801 74	