













LEDsystem Scandinavia, Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden

E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.LEDsystem.se

Tel: +46-46-270 12 12

TRACK LED PRO SERIE MED 5 ÅRS GARANTI

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation. Alla produkter är CE-märkta och följer RoHS standard	Artikelnr	
	Track LED Air II 18W	Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 350° vertikalt, aktiv kylning, Ljusflöde: 3000 K - 1300 lm, 4000 K - 1400 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 1,3 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: svart, vit Finns även som Hi CRI, med Ra: 90	AIR18W-WW-24 AIR18W-WW-40 AIR18W-NW-24 AIR18W-NW-40 AIRHC18W-WW-24 AIRHC18W-WW-40 AIRHC18W-NW-24 AIRHC18W-NW-40	Robusta Track LED armaturer med COB (chip on board) och reflektor-teknik som ger ett välriktat ljus i olika spridningsvinklar. För bästa möjliga färgåtergivning, välj produkter med Hi CRI. Tillverkade i EU.
	Track LED Air II 31W	Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 350° vertikalt, aktiv kylning, Ljusflöde: 3000 K - 2500 lm, 4000 K - 2700 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 1,3 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: svart, vit Finns även som Hi CRI, med Ra: 90	AIR31W-WW-24 AIR31W-WW-40 AIR31W-NW-24 AIR31W-NW-40 AIRHC31W-WW-24 AIRHC31W-WW-40 AIRHC31W-NW-24 AIRHC31W-NW-40	
	Track LED Zipar 18W	Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, aktiv kylning, Ljusflöde: 3000 K - 1300 lm, 4000 K - 1400 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 0,8 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: svart Finns med spridningsvinkel 8° som tillval	ZIPAR18W-WW-24 ZIPAR18W-WW-40 ZIPAR18W-NW-24 ZIPAR18W-NW-40	
	Track LED Zipar 31W	Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, aktiv kylning, Ljusflöde: 3000 K - 2500 lm, 4000 K - 2700 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 0,8 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: svart Finns med spridningsvinkel 8° som tillval	ZIPAR31W-WW-24 ZIPAR31W-WW-40 ZIPAR31W-NW-24 ZIPAR31W-NW-40	
	Track LED Avior 18W	Effekt: 18W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, Ljusflöde: 3000 K - 1300 lm, 4000 K - 1400 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: grå, vit, svart Finns även som Hi CRI, med Ra: 93	AVIOR18W-WW-24 AVIOR18W-WW-40 AVIOR18W-NW-24 AVIOR18W-NW-40 AVIORHC18W-WW-24 AVIORHC18W-WW-40 AVIORHC18W-NW-24 AVIORHC18W-NW-40	
	Track LED Avior 31W	Effekt: 31W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, Ljusflöde: 3000 K - 2500 lm, 4000 K - 2700 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: grå, vit, svart Finns även som Hi CRI, med Ra: 93	AVIOR31W-WW-24 AVIOR31W-WW-40 AVIOR31W-NW-24 AVIOR31W-NW-40 AVIORHC31W-WW-24 AVIORHC31W-WW-40 AVIORHC31W-NW-24 AVIORHC31W-NW-40	
	Track LED Avior 53W	Effekt: 53W, Spänning: 220-240V 50/60 Hz, +D4 roterbar 350° horisontellt, 270° vertikalt, Ljusflöde: 3000 K - 4000 lm, 4000 K - 4300 lm, Spridningsvinkel: 24°/40°, Ra: 83, Vikt: 2,3 kg, Beräknad livslängd: 50.000 timmar, ej dimbar, IP20, 5 års garanti Armaturfärger: grå, vit, svart Finns även som Hi CRI, med Ra: 93	AVIOR53W-WW-24 AVIOR53W-WW-40 AVIOR53W-NW-24 AVIOR53W-NW-40 AVIORHC53W-WW-24 AVIORHC53W-WW-40 AVIORHC53W-NW-24 AVIORHC53W-NW-40	