

MASKINENS HUVUDDATA

<u>Bord</u>	Ytterdimensioner	mm	950x425
	Uppspänningsyta	mm	800x500
	Belastning	kg	800
	T-spår	antal	3
	T-spår bredd/delning	mm	18/100
	Avst. golv-bordyta	mm	900
	Avst. bordets centrum-pelaren	mm	260-760
	Avst. spindelns till bordyta	mm	100-605
<u>Slid-dimensioner</u>	Bredd/delning X-axel,THK/HSR35LR	mm	/300
	Bredd/delning Y-axel,THK/HSR35LR	mm	/600
	Bredd/delning Z-axel,turcite B	mm	80/350
<u>Matningsrörelser</u>	X-axeln (längdrörelsen)	mm	800
	Y-axeln (tvärrörelse)	mm	500
	Z-axeln (vertikal rörelse)	mm	505
<u>Matningshastigheter</u>	Arbetsmatning X,Y	m/min	15
	Snabbmatning X,Y	m/min	32/24
	Snabbmatning Z	m/min	24
	Manuell X,Y,Z	m/min	
<u>Kulmutter-skrivar</u>	X-axel diameter/stigning	mm	40/12
	Y-axel diameter/stigning	mm	32/12
	Z-axel diameter/stigning	mm	40/10
<u>Matningsmotorer</u>	X,Y-axeln FANUC@22i/3000i	kW	1,6
	Z-axeln, FANUC@22Bi/3000i	kW	4
	Matningskraft X,Y/1000 varv	kgf	975
	Matningskraft Z/1000 varv	kgf	1170
<u>Spindel</u>	Spindelmotor FANUC@8/8000i	kW	7,5/11
	Spindelkona	typ	ISO-40
	Spindelhastighet	v/min	50-10000
	Max vridmoment (1000 v/min)	Nm	
	Spindellager	typ	vinkelkontakt
	Spindellager max vibration	mm	0,0002
	Främre spindellager inner/ytterdiam.	mm	70/110
	Bakre spindellager inner/ytterdiam	mm	60/95
	Spindeltransmission	typ	HTD-rem
	Spindelorientering	tep	magnetisk
	Avst. spindelcentrum-pelaren	mm	510

Forts..

FEELER CNC FLEROPERATIONSMASKIN FVP-800A

Sida 2/3

MASKINENS HUVUDDATA

<u>Verktogs- växlare</u>	Verktyg	antal	24
	Verktygsväl	system	närmsta väg
	Verktygshållare	typ	MAS BT-40
	Dragbult	typ	P-40T
	Max verktygsdiameter	mm	80
	Max verktygsdiameter vartannat verktyg	mm	150
	Max verktygslängd	mm	250
	Max verktygsvikt	kg	7
	Växlingshastighet verktyg/verktyg (6kg)	sek	2
	Växlingshastighet spån till spån	sek	5
<u>Kylvätske- utrustning</u>	Motor,	kW	0,86
	Pumpens kapacitet	l/min	100
	Tankrymd	l	250
<u>Central- Smörjning</u>	Pump motor	w	12
	Pump kapacitet	cm3	3-250
	Tankrymd	l	2,5
<u>El-anslutning</u>	Anslutning	v	380
	Anslutningseffekt	kva	
	Erfoderlig säkring	amp	
<u>Dimensioner</u>	Längd	mm	2435
	Djup	mm	2178
	Höjd	mm	2795
<u>Vikt</u>	Maskin i standard utförande	kg	4850
<u>Färg</u>	Standard		
<u>Noggrannhet</u>	Positioneringsnoggrannhet	mm	0,01
	Repeteringsnoggrannhet	mm	+/-0,006
	Cirkulär noggrannhet	mm	+/-0,002

Forts....

MASKINENS HUVUDDATA

Standard utrustning

Heltäckande stänkskydd
Transformator 380/415 V
FANUC 0i-MD CNC styrsystem
10.000 varv spindel
Maskinbelysning
Kylvätskeutrustning
Renblåsning av spindel
RS-232 perferianslutning eller motsvarande
Centralsmörjning med alarm vid oljebrist
Autom. Dörrstängningsövervakning
Förspända kulmutterskruvar X,Y,Z
Rigid Tapping
Amperemätare
Varvtalsmätare
Värmeväxlare
Damm säkert el-skåp
Uppställningsblock & nivelleringsbultar
Verktyglåda med underhållsverktyg
Sats instruktionsböcker
Stats reservdelsritningar, el-schema, etc
FANUC 2-års garanti

Extra Utrustning

Automatsikt verktygsinmättnings utrustning
Kylning genom spindel, 3 olika alternativ, tak på maskin
Oljekylare till standard spindel
Spindelvarvtal 10.000 med keramiska kullager/olje kylare
Spindelvarvtal 12.000,med keramiska kullager, oljekylare
Spåntransportör med spån låda
Spåntransportör för aluminium spånor
Spånskruvar i maskinfundament
Högtryckspump för kylvatten
8 extra M-funktioner
Förberedd för 4:e axel
Komplett 4:e axel paket, flera alternativ
Teleskopskydd för Z-axeln
ZF växellåda med oljekylare för spindel
Heidenhain linjära skalor för X,Y,Z
Förhöjd pelare 150/250 mm, tak på maskin
Större verktygsmagasin 30 verktyg i ställer för 24 verktyg
Automatisk dörröppning/stängning
Luftkonditionering av el-skåp
Inläsning av framförliggande programavsnitt, 200 block "look ahead"
Data sever, + Ethernet

Med reservation för felskrivning samt tillverkarens tekniska förändringar

