

Instruktionsmanual

QS BOUY

QS BOUY har en uppblåsningsventil kopplad till en lufttät lunga. Denna ventil har en manuell funktion.

QS BOUY har en manuell uppblåsning där man drar ned den röda knoppen med ett ryck.

Gasuppblåsningen startar omedelbart att fylla lungan och ger flytkraft. QS Bouy har även en munventil som du använder om du vill blåsa upp bojen med munnen.



QS BOUY töms även på luft via munventilen. Drivgasen i våra gaspatroner är ofarlig koldioxid av livsmedelskvalitet. Obs! Efter att räddningsbojen varit gasuppblåst måste den laddas om.

**QS BOUY manuell i
ouppblåst tillstånd**



**QS BOUY manuell i
uppblåst tillstånd**



QS BOUY innehåller:

ytterhölster,
uppblåsnings mekanism,
munventil,
fluorescerande orange/gul färg
visselpipa
dragsnöre
midjerem med kopplingslås



ÅTERUPPLADDNING

QS BOUY manuell

Om bojen har aktiverats manuellt måste man byta ut CO² cylindern. Skruva ur CO² cylindern.

Kontrollera att det sitter ett grönt säkerhetsclip över den manuella armen, sätt fast ett nytt om detta saknas. Montera en ny CO² cylinder, kontrollera att den inte är perforerad innan du skruvar fast den. Använd endast handkraft vid monteringen av delarna.



Inför användning

Varje gång du tar på dig din uppblåsbara räddningsbälte bör följande kontrolleras:

1. Kontrollera gaspatronen

Skruva loss gaspatronen (motsols) och kontrollera att den inte är perforerad. Skruva tillbaka den operforerade gaspatronen (medsols) för hand. Perforerad gaspatron är förbrukad och måste bytas.

2. Kontrollera säkerhetsstift

QS BOUY manuellt utförande:

Kontrollera att säkerhetsstiftet sitter på plats. Saknas det är gaspatronen perforerad och måste bytas.



3. Kontrollera dragsnöret

Kontrollera att dragsnöret löper fritt och kan nås utan att du behöver öppna västen.

QS BOUY manuell

Återuppladdas endast genom att tömma ur all luft samt byte av CO² cylindern och det gröna säkerhetsclipset.



QS BOUY manuellt utförande:

Kontrollera att säkerhetsstiftet sitter på plats. Saknas det är gaspatronen perforerad och måste bytas.

QS BOUY



Efter tömning av slang och bytt CO2 cylinder, sträck ut slangen helt och vik den på mitten. Rulla sedan ihop den från mitten och neråt mot de båda ändarna med karbinhake/ringen hänger neråt.



Lägg i den ihoprullade slangen i hölstret med utlösningmekanismen neråt/utåt så att den röda kulan hänger fritt utanför så att du kan dra i den för att utlösa QS BOUY.

**MER INFORMATION och FILMER hittar du på
www.qsave.se**



Quicksave AB, Fridhemsvägen 38, 79141 FALUN. 070-2565932