

<b>FAKTA MT04</b>	<b>MT04400P</b>	<b>MT04600P</b>	<b>MT041000P</b>
<b>Slaglängd Z axel</b>	110 mm	110 mm	110 mm
<b>Slaglängd X axel</b>	400 mm	600 mm	1000 mm
<b>Slaglängd Y axel</b>	320 mm	420 mm	580 mm
<b>Hastighet förflyttning</b>	6 M/minut	6 M/minut	6 M/minut
<b>Typ av arbetsbord</b>	MDF	MDF	MDF
<b>Styrprogram maskin</b>	WinPC-NC USB	WinPC-NC USB	WinPC-NC USB
<b>Möjlig spindelmotor</b>	Elte 1 Kw, Kress 1 Kw	Elte 1 Kw, Kress 1 Kw	Elte 1 Kw, Kress 1 Kw
<b>Möjliga tillval</b>	CAD/CAM program	CAD/CAM program	CAD/CAM program
	Aluminiumbord med T spår	Aluminiumbord med T spår	Aluminiumbord med T spår
	Vakumbord	Vakumbord	Vakumbord
	Enhet spånutsug	Enhet spånutsug	Enhet spånutsug
	Dammskyddat kontrollbord*	Dammskyddat kontrollbord*	Dammskyddat kontrollbord*
	Benställning med kontrollpanel	Benställning med kontrollpanel	Benställning med kontrollpanel
	Helt inbyggd maskin	Helt inbyggd maskin	Helt inbyggd maskin

\* Endast tillsammans med benställning eller inbyggd maskin