

<b>FAKTA MT02</b>	<b>MT021000P</b>	<b>MT021000E</b>	<b>MT021000DE</b>
<b>Slaglängd Z axel</b>	125 mm	125 mm	125 mm
<b>Slaglängd X axel</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Slaglängd Y axel</b>	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>Hastighet förflyttning</b>	6 M/minut	12 M/minut	7 M/minut
<b>CAD/CAM program</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>Typ av arbetsbord</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Styrprogram maskin</b>	WinPC-NC USB	USBCNC	USBCNC
<b>Möjlig spindelmotor</b>	Elte 1 Kw, Kress 1 Kw	Tekno Motor 750 W, Elte 1 Kw, Kress 1 Kw	Tekno Motor 750 W, Elte 1 Kw, Kress 1 Kw
<b>Möjliga tillval</b>	CAD/CAM program	CAD/CAM program	CAD/CAM program
	Vakumbord	Vakumbord	Vakumbord
	Enhet spånutsug	Enhet spånutsug	Enhet spånutsug
	Dammskyddat kontrollbord*	Dammskyddat kontrollbord*	Dammskyddat kontrollbord*
	Benställning med kontrollpanel	Benställning med kontrollpanel	Benställning med kontrollpanel
	Helt inbyggd maskin	Helt inbyggd maskin	Helt inbyggd maskin
		Anläggning skärvätska	Anläggning skärvätska
			4:e roterande axel
			Handratt för JOG funktion/ manuell fräsning

\* Endast tillsammans med benställning eller inbyggd maskin

ANM: DE modellen har 4:e styrkort inkluderat i huvudelektroniken om man i framtiden vill komplettera med 4:e roterande axel