

# PRODUKTRÅD

## MODERN EMULSION



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

- Tillgänglighet:** I burkar om 2,5 liter och 5 liter i samtliga Farrow & Ball-färger. Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.
- Användningsområde:** För väggar som kräver omfattande rengöring utgör Farrow & Ball Modern Emulsion det bästa högpresterande alternativet till Farrow & Ball Estate® Emulsion.
- Dess något glansigare finish är idealisk för kök, badrum, hallar, barnens rum och andra utrymmen som används ofta. Appliceras på spackel, mönsterväggar och tak inomhus.
- Förberedelse:** Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. **Flagning eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.**
- För alla ytor** – Applicera Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat för korrekt bindning och fullt färgdjup. Mer information finns i Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat Product Advice Sheet.
- Målning:** **Måla inte i temperaturer under 10 °C eller i stark värme över 30 °C.**
- Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarskyldighet för rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov.**
- Rör om noga före användning.
- Så snart som ytbehandlingen ovan är genomförd, applicerar du två bestrykningar med pensel eller rulle. Om du använder rulle ska du alltid dra av den i en riktning med en pensel.
- Användbara appliceringstips** – Var försiktig när du använder djupnyanserade färger. Om du är oförsiktig med en våt färgkant under appliceringen riskerar du att orsaka ett vanligt förekommande rustningsproblem kallat överfångning (en gloriaeffekt där två färgkanter möts).
- Högtryckssprutning** – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 18- till 65-graders vinklat munstycke med ett tryck på mellan 2 000 och 2 700 psi. Mer information finns i det separata sprutningsbladet.
- Låt färgen härdas under gynnsamma förhållanden i 24 timmar före normalt bruk av utrymmet i fråga. Det tar ytterligare 2 veckor för färgen att härdas helt.
- Rengöring:** Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.
- Rengöring av ytan:** Tvätt- och torkbar samt fläckbeständig.
- Sammansättning:** Baserad på 100 % akrylharts.

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE

# PRODUKTRÅD

## MODERN EMULSION



**Förvaring:** Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

**Bortskaffning:** Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

**Hälsa och säkerhet:** Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.**

**Miljö:** **Aktuellt VOC-innehåll, g/l** 7,0 g/l

**VOC-innehåll, massförhållande:** 0,53 %

**Klassificering:** Låg

**2010 maximalt tillåtna gram per liter** 30 g/l

**KATEGORI** a

**Biocidprodukter  
Förordning (EU)  
528/2012**

Denna produkt innehåller följande biocidprodukter: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Dessa ämnen används som konserveringsmedel för burkförpackade.

Inga nanomaterial förekommer.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar (t.ex. Nitrilhandskar) och ögonskydd när du använder produkten.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.

Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran eller från

[www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com).

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå
Upp till 60 m <sup>2</sup> per 5 liter.	1-2 timmar på ytan. Härdas över natten.	Minst 4 timmar – se till att ytan är helt torr.	7 %

**Utgåva 10** September 2013

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

**PAS\_SE**