

## PRODUKTRÅD

### WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

- Tillgänglighet:** I burkar om 750 ml och 2,5 liter. Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.
- Användningsområde:** För träytor både inom- och utomhus. För kvistrika områden, kådrikt barrträ som colombiansk gran samt oljigt lövträ. Hjälper till att motverka ytfläckar.
- Förberedelse:** Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. Se till att alla kådrester har avlägsnats.
- Temperaturen i det rum som ska målas måste ligga över 10°C både när Wood Knot & Resin Blocking Primer appliceras och torkar.
- Luftfuktigheten i rummet måste bibehållas på en låg nivå under applicering och torkning. Om träytan är fuktig ska du låta den torka i minst 48 timmar innan du målar den. Fukthalten ska ligga under 10 %.
- Målning:** **Måla inte i temperaturer under 10°C eller i stark värme över 30°C.**
- Rör om noga före användning. Applicera med pensel eller rulle.
- Kvistrika områden** – Fläckgrunda. Två bestrykningar kan bli nödvändigt.
- Kådrikt barrträ och oljigt lövträ** – Applicera en full bestrykning.
- Rengöring:** Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.
- Rengöring av ytan:** –
- Sammansättning:** Baserad på 100 % akrylharts.
- Förvaring:** Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.
- Bortskaffning:** Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.
- Hälsa och säkerhet:** Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.
- Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.**

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE

# PRODUKTRÅD

## WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



<b>Miljö:</b>	<b>Aktuellt VOC-innehåll, g/l</b>	3 g/l
	<b>VOC-innehåll, massförhållande:</b>	0,20 %
	<b>Klassificering:</b>	Låg
	<b>2010 maximalt tillåtna gram per liter</b>	30 g/l
	<b>KATEGORI</b>	g

### **Biocidprodukter Förordning (EU) 528/2012**

Denna produkt innehåller följande biocidprodukter: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.  
Dessa ämnen används som konserveringsmedel för burkförpackade.  
Inga nanomaterial förekommer.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Använd skyddshandskar (t.ex. Nitrilhandskar) och ögonskydd när du använder produkten.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.  
Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.  
Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran eller från [www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com).

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå
Upp till 32 m <sup>2</sup> per 2,5 liter.	1–2 timmar på ytan.	Minst 4 timmar, beroende på förhållanden.	–

Utgåva 2

September 2013

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE