

Screen printing till 80 - 100 mesh duk.

Så här gör du:



Måla motivet med Screenmålarvätskan.



Lägg på en sträng med Screen printing colour och tryck din bildserie på läderhårt eller skråjat gods.



### Screen Drawing Fluid Flytande screenmålarvätska



**Screenmålarvätskan** appliceras med pensel direkt på screenduken för att skapa en positiv bild. Målarvätskan kan appliceras som den är eller spädd med vatten för finare detaljer. Låt torka. Rör upp målarvätskan innan användning. **Tips: Skissa upp ditt motiv direkt på duken med en mjuk blyerts-penna.**

### Removable Screen Block Vattenbaserad screenmaskering



**Screenmaskering:** Rör upp screenmaskeringen. Applicera screenmaskeringen över hela duken på insidan med en rakel/fönsterskrapa, när den positiva bilden (målat med **screenmålarvätskan**) är fixerad och torr. Ställ ramen att torka i rumstemperatur över natten t.ex. Nu är ramen nästan klart för tryck. Spola bort **screenmålarvätskan/motivet** med **kallt** vatten.

Torka ramen och nu är allt klart för tryck. Vid färgbyte tvättas ramen med **kallt** vatten. **Tips: Tejpa kanterna innan du lägger på Screenmaskeringen.**

### Startkit med allt som krävs för keramiskt screentryck.



Kittet innehåller:  
Rakel 21 cm.  
Screenram aluminium 80 mesh.  
Screen drawing fluid  
Removable screen block  
Ceramic screen printing colour black  
Färg för keramisk screentryck på läderhårt, torrt och skråjat gods. 100 ml.

**Rengöring av duk:** För att rengöra duken helt, tvätta den med varmt kravatten och kemiskt rengöringsmedel, exempelvis Cif.

**Lämna aldrig färger att torka i duken, då är den förstörd.**  
**Använd Flytande fördröjningsmedel om du skall trycka mycket och länge.**

Lycka till!  
Mvh decopotterycolour