

ZONITH BLUETOOTH LE ID-KORT, MODELL: BT-BLE-ID-BADGE

KAPSLING

Size: L:92 x W:63 x H:9 mm
IP Code: IP51
Weight: 41 grams
Color: Black

OMGIVNINGSTEMPERATURER

Drift: Max: +50 °C, Min: -10 °C
Förvaring: Max: +50 °C, Min: 0 °C

BLUETOOTH

BT 4.0 och BT 4.1 stack BLE

SÄNDARE/MOTTAGARE

TX-effekt: -20 till +4dBm
Frekvens: 2.4 – 2.485 GHz
Adaptiv frekvenshoppning (AFH)
Känslighet: -93dBm Bluetooth LE

GODKÄNNANDEN OCH FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FCC, CE, IC
FCC ID: 2AJ8P-BTBLE-IDBDG
IC: 22178-BTBLEIDBDG

LAND ELLER URSPRUNG

Taiwan



PANIC BUTTON

Ansvarsfriskrivning

Zonith A/S ger inga garantier för att all funktionalitet stöds, varken av det lokala nätverket eller av de valda Bluetooth-enheterna som systemet använder. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Alla produkt- eller servicenamn tillhör respektive ägare.

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFO

© 2019 ZONITH A/S. ZONITH, The ZONITH logo and "ZONITH Bluetooth LE ID Badge" is a trademark of ZONITH A/S. All rights reserved.

ID OCH ÅTKOMSTKONTROLL KORTSTÖD

Standard: ISO/IEC 7810 ID-1
Mått: 85.60 x 53.98 mm
Tjocklek: 0.76 mm

ANVÄNDANDE

Position: Vertikal eller Horisontell
Antal remhållare: 2 (vertikal eller horisontell positionering)
OBS! Använd klämmor eller halsremmar upp till 12 mm breda och 2 mm tjocka

BATTERI

Typ: Li-Polymer 3.7V, Kapacitet 360mA
Tid mellan laddning:
ca. 1 månad om den är ansluten till en smarttelefon 2 - 3 månader om den endast används med ZONITH BT-mottagare
Batterilivscykel: Efter mer än 300 laddningar väntas batteriet vara under 80% av den ursprungliga kapaciteten

LADDNING

Laddning via Micro B USB-kontakt med en laddare som stöder 5V, 150mA

RÄCKVIDD

Max avstånd till smartphone:
10 meter i öppet utrymme.
Max avstånd till ZONITH BT mottagare:
15 - 20 meter (49 - 65 fot) i öppet utrymme.