



ZONITH BT MOTTAGARE, MODELL BTR-01

KAPSLING

Storlek: L:120 x W:120 x H:25 mm
IP Typ: IP40
Vikt: 172 g
Färg: Vit

BLUETOOTH TEKNISK DATA

Protokoll: Bluetooth **v4.2 BR/EDR** och Bluetooth Low Energy (**BLE**)

GODKÄNNANDEN

FCC, CE, IC

SÄNDARE

Radio: Klass-1, Klass-2, Klass-3 sändare
Frekvens: 2.4 – 2.485 GHz
Adaptiv frekvenshoppning (AFH)
Sändningskraft: Min: -12dBm, Max +12dBm,
Typisk: 0dBm (1mW)
Känslighet @30.8% PER: Typ. -97dBm

RÄCKVIDD

Max avstånd till BT Enhet: 15 - 20 meter
(49 - 65 fot) i öppet utrymme.

MONTERING

2 monteringshål
Avstånd mellan monteringshål: 85mm

SKRUVAR

Försänkta skruvar: 3/3,5x30/35 mm
Väggplugg: 5,0/5,5 mm

LAND ELLER URSPRUNG

Europeiska Unionen

NÄTVERKSGRÄNSSNITT

Standard IEEE 802.3af
Fysiskt skikt: 10/100 Base-T
Datahastighet: 10/100 Mbps
Anslutning: RJ-45

STRÖMFÖRSÖRJNING

Enheten kan få ström via Ethernet eller extern strömförsörjning.

IEEE 802.3af

Power over Ethernet
(PoE) Stöder

Endspan och Midspan

Extern strömförsörjning:

Skruvkopplingsplint

Driftspänning:

12 VDC, 0,5 A.

Strömförbrukning: <3W

(Ingen Expansion). Typisk 2,2W.

OMGIVNINGSTEMPERATURER

Drift: Max: 55 °C, Min: -10 °C

Förvaring: Max: 80 °C, Min: -20 °C



Skruvkopplingsplint



Ansvarsfriskrivning

Miljöfaktorer och byggkonstruktioner kan påverka det trådlösa signalområdet negativt. Felaktig anslutning av hushållsapparater eller apparater kan orsaka brand eller skada enheten. Enheterna kräver konstant ström och konstant internetanslutning för att fungera korrekt. Produktspecifikationer, storlek och form kan komma att ändras utan förvarning, och det verkliga utseendet kan skilja sig från det som beskrivs här.

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFO

© 2019 ZONITH A/S. ZONITH, The ZONITH logo and "ZONITH Bluetooth Receiver" is a trademark of ZONITH A/S. All rights reserved.

Kontakta oss!

ZONITH



Amigo Alarm
Stationsgatan 37
302 50 Halmstad

Email: Info@amigo.se

Phone: 035-104 888

Web: www.amigo.se

31-05-19