

# LUFTRIDÅ PA2200C / PA2500



## Den osynliga dörren

Luftridå skapar en osynlig barriär av luft i dörrar. Olika temperaturzoner separeras, utan att rörligheten för människor begränsas samt att energiförlusten reduceras. Luftridån skapar god värmekomfort och minskar kalldrag. Luftridåerna kan även användas för att förhindra t.ex insekter, avgaser och smuts från att tränga in i butiken. För entré öppning 1 / 1,5 / 2 m. Rekommenderad installationshöjd PA2200 2m, PA2500 2,5m



Art nr	Beskrivning	
<b>Standardpaket</b>		
8750504.	PA2200C	2/3kW
8750505.	PA2200C	3.3 / 5kW
8750515.	PA2500	1.7 / 3.3 / 5kW
8751029.	SIReAC	Styrsystem

## PA2200C

För dörrhöjder upp till 2,2m

Höjd 225mm, Djup 350mm, Längd 1050mm, Färg Vit.

## PA2500

För dörrhöjder upp till 2,2m

Höjd 225mm, Djup 350mm, Längd 1050mm, Färg Vit.

- Används i entréer där dörrar öppnas ofta, som i butiker, varuhus, restauranger, kontor, etc.
- Ställbart utblåsgaller som gör det möjligt att rikta luftflödet för optimal luftridåverkan.
- Ställbart konsolavstånd.

