

SQUARE LED



Effektiv infälld LED-spotlight tillverkad i pulverkackerat aluminium med passiv kylning. Armaturen har en effektiv facettreflektor som finns i fyra olika spridningsvinklar och är försedd med skyddsglas för att skydda mot damm och smuts. Square finns i singel och dubbelutförande i färgerna vit, svart eller grå. Bestyckas med standard med 34W 3000K.

Finns på förfrågan i flera olika färgtemperaturer 2700- 5000K men även med RA>90 eller B-BBL.
Finns för ljureglering DALI.

Material	Aluminium
Färg	Vit, Svart, Grå
Effekt	1x34W, 2x34W
Ljusflöde	1x3460lm, 2x3460lm (3000K)
Spridningsvink	SP, NFL, FL, WFL
Färgtemperatur	2700K, 3000K, 4000K
Livslängd	50 000h (L80 B10)
Färgåtergivning	RA>80
Färgtolerans	SDCM 3
Montage	Infällt
Håltagning	180x180, 355x180

L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	1x34W LED 3000K	SP
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	1x34W LED 3000K	NFL
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	1x34W LED 3000K	FL
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	1x34W LED 3000K	WFL
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	2x34W LED 3000K	SP
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	2x34W LED 3000K	NFL
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	2x34W LED 3000K	FL
L67823 Vit	L67823 Svart	L67823 Grå	2x34W LED 3000K	WFL