

EU-VARUINFORMATION

Produktnamn: Mr Car Care LACKFÖRSEGLARE, Pre-Glaze-Sealant PGS

Upprättad 2011-03-13

1. PRODUKTENS NAMN och LEVERANTÖR.

Produktens namn: Mr Car Care LACKFÖRSEGLARE, Pre-Glaze-Sealant PGS

Artikel nr 102002 (0,5 liter) 235920 (1 liter) 102003 (5 liter)

Leverantör

SGA AB. Org.nr: 556088-9403

Gårdsfogdevägen 6

168 66 Bromma

Tel: 08-29 30 00, Fax: 08-29 33 00

Vid nödsituation ring 08-29 30 00

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING.

Ämne eller beredning Vaxemulsion innehållande lösningsmedel

Ämne	CAS-nummer	EINECS	Halt	Farosymbol/R-fraser
	68920-66-1			0,5-1,5% / Xn R22-38-41

3. FARLIGA EGENSKAPER.

Inga farliga egenskaper kända

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänna informationer	Vid illamående inhämta läkarråd
Inandning	Frisk luft, vila
Hudkontakt	Tvätta intensivt med tvål och vatten. Återfetta med hudkräm
Kontakt med ögonen	Skölj med mycket vatten. Vid längre irritation kontakta läkare
Förtäring	Drick ej! Framkalla ej kräkning Vid kvarstående besvär, kontakta läkare

Information till läkare:

Vid förtäring och efterföljande kräkning kan aspiration i lungorna ske, vilket leder till kemisk

Pneumonie eller till kvävning. Ge aktivt kol för att reducera Resorption i magtarmtrakten.

Magpumpning får endast genomföras med endotrachealer Intubation pga aspirationsfara.

Under inga villkor bör patienten ges mjölk eller oljor.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel	Vatten med finfördelad stråle. Skum, Släckningspulver, Koldioxid
Speciella faror	Vid brand kan frigöras kolmonoxid, sot
Ej lämpliga släckmedel	Vattenstråle med högt tryck

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Undvik kontakt med ögonen
Åtgärder för att skydda miljön	Förhindra kontamination av vatten och mark
Saneringsmetoder	Uppsugning av frigjort materiel

7. HANTERING och LAGRING

Tekniska åtgärder	Vid hantering av kemikalier vanliga säkerhetsåtgärder
lagringsvillkor	Förvaras i rumstemperatur i väl ventilerade utrymmen. Skyddas för sol och andra värmekällor. Rökning i utrymmet ej tillåtet. Skyddas mot frost.
Säkra förpackningsmaterial	Behållare skall hållas tät

EU-VARUINFORMATION

Produktnamn: Mr Car Care LACKFÖRSEGLARE, Pre-Glaze-Sealant PGS

Upprättad 2011-03-13

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder	Se punkt 7
Kontrollparametrar	(MAK- och BAT-värde) lista Avfettning: MAK:TRGS 404 Grupp 1 (< 1% aromatiska kolväten, < 5% n-Hexan): 350 ml/m ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar av gummi användes vid längre hudkontakt. Skyddsglasögon.
Hygieniska åtgärder	Indränkta klädespersedlar avtages omedelbart. Vid hantering av produkter skall man icke äta, dricka eller röka.

9. FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning

pH-värde	5-6 / 20° C
Form	Krämig
Färg	Mjölkvit
Lukt	Som paraffin
Smältpunkt/sönderdelningstemperatur	Inte bestämt
Flampunkt	70 ° C
Löslighet i vatten	Emulgerar vid 20° C, Viskositet 40° C, DIN 53015 70mm ² /sec

10. STABILITET och REAKTIVITET.

Stabilitet	Inget sönderfall genom värmepåverkan vid användning enl. bestämmelserna Får ej blandas med syror.
------------	--

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxident	För produkten föreligger inga toxikologiska uppgifter. Ej hälsovådlig.
Lokala effekter	Vid längre och upprepade hudkontakter kan irritation och uttorkning förekomma. Vid ögonkontakt kan irritation förekomma.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

För produkten finns inga ekotoxikologiska uppgifter.

13. AVFALLSHANTERING

Rester som blir avfall	Produktrester bör omhändertagas enl. föreskrifterna
förorenade förpackningar	Metallförpackningar bör ej deponeras. Plastflaskor kan återvinnas.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella regler	
Landtransport	RID/RID-S, ADR-S. Icke farligt gods.
Sjötransport	IMDG-koden Icke farligt gods
Lufttransport	ICAO-TI, IATA-DGR Icke farligt gods

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Inga

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten tillverkas i Tyskland enligt LGA InterCert Zertifiziertes QM-System ISO 9001:2000.