

EU-VARUINFORMATION

Produktnamn: Mr Car Care Lackskydd Steg 1 - GLAZE

Upprättad 2011-03-13

1. PRODUKTENS NAMN och LEVERANTÖR.

Produktens namn: Mr Car Care Lackskydd Steg 1 Glaze

Artikel nr 235921 (0,5 liter) 102018 (5 liter)

Leverantör

SGA AB. Org.nr: 556088-9403

Gårdsfogdevägen 6

168 66 Bromma

Tel: 08-29 30 00, Fax: 08-29 33 00

Vid nödsituation ring 08-29 30 00

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING.

Ämne eller beredning		Vaxemulsion innehållande lösningsmedel		
Ämne	CAS-nummer	EINECS	Halt	Farosymbol/R-fraser
			Aromatiska kolväten benzo	11,6%
			Benzol, toluol, xylol	<82 ppm
				<0,8%

3. FARLIGA EGENSKAPER.

Inga farliga egenskaper kända

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänna informationer	Vid illamående inhämta läkarråd
Inandning	Frisk luft, vila
Hudkontakt	Tvätta intensivt med tvål och vatten. Återfetta med hudkräm
Kontakt med ögonen	Skölj med mycket vatten. Vid längre irritation kontakta läkare
Förtäring	Drick ej! Framkalla ej kräkning Vid kvarstående besvär, kontakta läkare

Information till läkare:

Vid förtäring och efterföljande kräkning kan aspiration i lungorna ske, vilket leder till kemisk Pneumonie eller till kvävning. Ge aktivt kol för att reducera Resorption i magtarmtrakten. Magpumpning får endast genomföras med endotrachealer Intubation pga. aspirationsfara. Under inga villkor bör patienten ges mjölk eller oljor.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel	Vatten med finfördelad stråle. Skum, Släckningspulver, Koldioxid
Speciella faror	Vid brand kan frigöras kolmonoxid, koldioxid, sot
Ej lämpliga släckmedel	Vattenstråle med högt tryck

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Undvik kontakt med ögonen
Åtgärder för att skydda miljön	Förhindra kontamination av vatten och mark
Saneringsmetoder	Uppsugning av frigt material

7. HANTERING och LAGRING

Tekniska åtgärder	Vid hantering av kemikalier vanliga säkerhetsåtgärder
lagringsvillkor	Förvaras i rumstemperatur i väl ventilerade utrymmen. Skyddas för sol och andra värmekällor. Rökning i utrymmet ej tillåtet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder	Se punkt 7
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar av gummi användes vid längre hudkontakt. Skyddsglasögon.
Hygieniska åtgärder	Indränkta klädespersedlar avtages omedelbart. Vid hantering av produkter skall man icke äta, dricka eller röka.

9. FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning

EU-VARUINFORMATION

Produktnamn: Mr Car Care Lackskydd Steg 1 - GLAZE

Upprättad 2011-03-13

pH-värde	Ej användbart
Form	Flytande
Färg	Mjölkvit
Lukt	Som lösningsmedel
Smältpunkt/sönderdelningstemperatur	150 - 205° C
Flampunkt	43 ° C
Löslighet i vatten	Ej blandbar/20° C

10. STABILITET och REAKTIVITET.

Stabilitet Teknisk söderfall > 230° C

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxident	För produkten föreligger inga toxikologiska uppgifter. Ej hälsovadlig.
Lokala effekter	Vid längre och upprepade hudkontakter kan irritation och uttorkning förekomma. Vid ögonkontakt kan irritation förekomma. Vid långvarig inandning kan huvudvärkssymptom uppstå.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

12.1	För produkten finns inga ekotoxikologiska uppgifter. Förhindra spill i markyta och vattensystem. Beakta industriella bestämmelser för deponering.
12.2 Nedbrytbarhet	Ej utprovat.
12.3 Bioackumulerbarhet	Ej utprovat.

13. AVFALLSHANTERING

Rester som blir avfall	Produktrester bör omhändertagas enl. föreskrifterna
förorenade förpackningar	Metallförpackningar bör deponeras. 55326/Testbensin

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella regler

Landtransport	ADR/RID-S, GGVS/GGVE
Klass	3
Nummer	31c
Kemler-Tal	30
UN-Nr	1223
Deklaration	Blandade kolväten med en flampunkt från 21° C - 55° C
Sjötransport	IMDG-koden. GGVSee
IMDG/GGVSjöklass	3,3
UN-Nr	1993
Sida	3345
EmS	3-07
MFAG	311
Marine pollutant	mp
Märkning	Eldfarligt
Skeppningsnamn	Terpentin
Lufttransport	ICAO-TI, IATA-DGR
ICAO/IATA-Klass	3
UN/ID-Nr	1993
Förpackningsgrupp	III
Etikett	Eldfarligt
Skeppningsnamn	Terpentin

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Lagstiftning	
Kännetecknande	Märkning enl. Gef.Stoff V/EG
Vattenfarlig klass	Klass 2
Övriga föreskrifter	BG-Märkningsblad M 01 "Lösningemedel"

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten tillverkas i Tyskland enligt LGA InterCert Zertifiziertes QM-System ISO 9001:2000.