

Säkerhetsdatablad

Versionsdatum: 2009-05-04 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-05-05

Sida: 1/3

1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produkt: Insektsbort L2012B

Anv. område: För borttagning av insekter på fordon

Företaget: Biokleen Miljökemi AB

Adress: Norra Drottninggatan , 4vån
451 31 Uddevalla

Tel: 0522-339 90

Fax: 0522-339 91

Utfärdare: Anders Körlin

Nödtelefon: 0706-566 420

E-post: info@biokleen.se

2. Farliga egenskaper

Produkten är klassificerad: Irriterar ögonen.

Kan verka uttorkande på huden vid långvarig exponering.

Förtäring kan ge upphov till illamående, magsmärter och/eller kräkningar.

Inandning av höga koncentrationer kan ge hosta, sveda och andningsbesvär.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämnen:	EGnr:	CAS:	Klass:	R-Fraser:	%-vikt
Etyldiglykol	203-919-7	111-90-0	EM	EM	5-15
Alcohols, C9-11, ethoxylated		68439-45-2	Xi	R41	<5
Kaliumkarbonat	209-529-3	584-08-7	Xi	R36/37/38	<5

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

4. Åtgärder vid Första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila. Om besvär kvarstår kontakta läkare eller åk till sjukhus.

Hudkontakt Tag av kontaminerade kläder, skölj med vatten.

Förtäring: Ge ett par glas med dryck (t.ex. vatten eller mjölk) för att späda ut produkten, framkalla ej kräkning. Anledningen till att kräkning ej skall utföras är att vätska då påverkar matstrupen ytterligare en gång.

Ögonstänk: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/upsök sjukhus eller läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brandfarlig.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Större spill vallas in och uppsamlas. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindare. För omhändertagande av avfall, se punkt 13. Mindre spill (< 0,5liter) spolas bort med vatten eller torkas upp.

7. Hantering och lagring

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning med tempererad vätska skall finnas.

Produkten tål att lagras i ett temperaturintervall 0 till 40 grader Celsius, i väl försluten behållare.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ögonspolvätska skall finnas vid arbetsplatserna. Kontrollera regelbundet Bäst före datum på spolvätskan. Vid tillfälligt arbete kan engångsspolflaskor med sterilt innehåll tas med.

Vid risk för stänk bör skyddsglasögon eller ansiktsvisir användas.

Välj skyddshandskar av PVC eller gummi (latex eller nitril).

Observera att förslag av material enbart ger en hänvisning till vilket material som bör användas. För att få exakta uppgifter om handskens genombrottsindex (Skyddsklassindex) skall leverantör kontaktas.

Skyddsindex 1-2 (genombrottsindex >10min- >30min) används vid risk för stänk.

Skyddsindex 3 (genombrottsindex >1h) bör användas vid långvarig kontakt med kemikalien.

Skyddsindex 6 (genombrottsindex >8h) skall användas om händerna måste doppas i kemikalien.

Beakta gällande hygieniska gränsvärden för:

Nivågränsvärde: Korttidsgränsvärde: Takvärde:

Etyldiglykol 15ppm 80mg/m³ 30ppm 170mg/m³ H

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning: En lågviskös, svagt guldfärgad och oparfymerad produkt.

Kokpunkt:	ca 100 °C	Densitet:	ca 1070 kg/m ³	Löslig i vatten:	Ja
Stelnpt:	ca 0 °C	Expl. omr:	et vol %	Löslig i:	-
Flampunkt	et °C	pH i konc:	ca 10,8	Ångtryck:	et
Tändtemp:	et °C			Vid:	- °C
Viskositet:	- cPs				

et=ej tillämbart

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normal hantering.

11. Toxikologisk information

Inandning: Inandning av höga koncentrationer kan ge hosta, sveda och andningsbesvär.

Hudkontakt Kan verka uttorkande på huden vid långvarig kontakt och kan ge hudsprickor.

Förtäring: Kan ge illamående, magsmärtor och/eller kräkningar.

Ögonstänk: Irriterar ögonen.

12. Ekologisk information

Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

Ekotoxikologisk information för ingående komponenter se Bilaga 1.

13. Avfallshantering

Avfall omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och utgör farligt avfall. Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ förpackningen upp och ned för

avrinning, så att den blir droppfri. Sortera förpackningen med korken/locket avtaget som "hård plastförpackning" (väl avrunnet emballage omfattas ej av Avfallsförordningen). Större mängd avfall lämnas till auktoriserat renhållningsbolag för destruktion enligt gällande föreskrifter.

14. Transportinformation

ADR/RID: Ej Klassad

UN-nr:

ADR-etikett:

Transportbenämning

Faronummer:

Klassificering:

IMDG: Ej Klassad

Proper ship name:

Packing group:

Class/division:

EmS no:

UN no:

15. Gällande föreskrifter

Hälsofarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Irriterande

Miljöfarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Ingen

Brandfarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Ingen


Brandklass:

Risk- och skyddsfraser:

R36 Irriterar ögonen

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

Farosymboler:



Irriterande

16. Annan information

I detta säkerhetsdatablad under punkt 2 förekommer följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser:

Xi Irriterande

Xn Hälsoskadlig

R22 Farligt vid förtäring

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R41 Risk för allvarliga ögonskador