

3M Svenska AB
Bollstanaesvaegen 3
S-191 89 SOLLENTUNA
SWEDEN

SÄKERHETS DATABLAD

Dokument nr 08-5407-5 Utfärdat : 30/07/10 Version nr: 003.02
Ersätter 06/03/09 Utskrivet : 30/07/10 Sidan 1 av 6

Telefonnummer för nödsituationer:

Kontakta

Giftinformationscentralen telefon 08-331231 eller akutnummer 112.

Övriga frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av Miljöavdelningen på 3M Svenska AB.

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn

38070 PERFECT IT RENGÖRINGSLERA

Namnet på företaget: 3M Svenska AB, 19189 Sollentuna,
tel: 08-922100, www.3m.com/se e-mail: miljo.sv@mmm.com

2 - FARLIGA EGENSKAPER

Övrigt: Produkten är ej klassificerad som farlig kemisk produkt.

3 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
KALCIUMKARBONAT EG-nr: 207-439-9	471-34-1	50 - 55
1-BUTEN POLYMER	9003-28-5	35 - 40

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid inandning: Se till att den exponerade personen får frisk luft. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning. Ge den exponerade personen två glas vatten. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Kontakta läkare.

5 - BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Exponeringsrisker vid brand: Materialet är ej brännbart.

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning.

Speciella åtgärder (brand): Ej tillämbart.

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd: Se riskupplysningar i andra avsnitt.

Tillvägagångssätt: Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Placera i en förslutbar behållare. Kassera uppsamlat material så snart som möjligt.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Oförenliga ämnen /material: Förvaras åtskilt från syror.

Hanteringsanvisningar: Ät, drick eller rök ej vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noggrant med tvål och vatten. Endast

för industriell/yrkesmässig användning.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering: Om produkten innehåller ämnen som har tilldelats svenska hygieniska gränsvärden anges de nedan. NGV= nivågränsvärde, TGV= takgränsvärde. Även de i föreskriften använda anmärkningarna anges. Se gärna AFS 2005:17 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar" för mer information.

Rekommenderad ventilation: Tillse att ventilationen är tillräcklig för att hålla dammet under gränsvärdena o/e gör mätningar.

Andningsskydd: Vid behov av andningsskydd rekommenderas följande: Filtreerande andningsskydd, halvmask med partikelfilter P2.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt med damm eller luftburna partiklar. Följande ska bäras för sig eller i kombination för att förhindra ögonkontakt: Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd: Skyddshandskar krävs ej.

Förtäring: Ät, drick eller rök ej vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noggrant med tvål och vatten.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Fast material Blå Ingen lukt Fast block eller platta

Densitet 2.05 (vatten=1)

Flyktiga organiska föreningar 0 %

Flyktiga föreningar 0 %

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: ---

Farliga nedbrytningsprodukter: Irriterande ångor eller gaser

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Vid polering, slipning och skrapning:
Mekanisk ögonirritation: symptom kan vara irritation, rodnad, repad hornhinna och tårbildning.

Effekter vid hudkontakt: Kontakt med huden under produktens användning förväntas inte ge någon betydande irritation.

Effekter vid inandning: Vid polering, slipning och skrapning:
Irritation i övre luftvägarna: Symptom kan vara hosta, nysningar, snorighet, huvudvärk, heshet eller ont i näsa/hals.

Effekter vid förtäring: Fysisk blockering: Symptom kan vara kramper, smärta i buken och förstoppning.

12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöinformation: Produkten klassificeras inte som miljöfarlig.

Miljöriskbedömning av produkten: En försiktig bedömning tyder på att denna produkt innebär låg miljörisk. Komponenter som kommer ut i miljön vid användning och avfallshantering förväntas ha minimal miljöpåverkan.

13 - AVFALLSHANTERING

Produkt i överlåtet skick: Kan lämnas till vanlig avfallshantering.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till REPA och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310. Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Information om produktens transportklassificering finner ni av datatekniska skäl på säkerhetsdatabladets sista sida.

Vissa säkerhetsdatablad som hämtas på internet innehåller ännu inte den sistasidan. Kontakta gärna miljöavdelningen vid behov av ytterligare information.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Kommentar: Produkten är endast för yrkesmässig användning.

Beståndsdelar enligt EG-förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

Kalciumkarbonat (cas 471-34-1) >10%

1-buten polymer (cas 9003-28-5) >10%

Pigment(Trade Secret) 1-10%

16 - ANNAN INFORMATION

Anledning till uppdatering: Ändringar under punkt 15.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

TRANSPORTINFORMATION (forts. till punkt 14)

Produkten klassas inte som farligt gods (ADR, IMDG, IATA)