

## Montering av manuell växellåda

Nedan punkter är extra viktiga att kontrollera eftersom var och en för sig kan innebära ett växellådshaveri som inte täcks av garantin. OBS! Anvisningarna är endast en kompletterande påminnelse vid sidan av biltillverkarens anvisningar.

- Kontrollera alltid att samtliga **styrhylsor** mellan motor och växellåda är på plats.
- Använd **olja** rekommenderad av biltillverkaren eller Hellsten Gears AB vid påfyllning/nivåreglering.
- Kontrollera **oljenivån** före och efter provkörning.
- Lufta/justera koppling och växlingslänkage.
- Kontrollera att inga **läckage** förekommer efter provkörning.

### Växellådor för Renault Trafic/Master, Opel Vivaro/Movano och Nissan Primastar/Interstar

- Gäller växellådor av typen PK5 och PK6.
- Gör rent eller byt damask till vänster drivaxel. Inga metallspån får finnas kvar.

### Växellådor för Fiat Ducato/Boxer/Jumper 3.0D

- Mät upp 2,9L - 3L olja och fyll på i tom växellåda med stängda nivåpluggar. Nivåplugg vid differential sitter för lågt och överfyllning krävs.

**GARANTIN GÄLLER ENDAST OM DESSA ANVISNINGARNA HAR FÖLJTS.  
KONTAKTA TEKNISK SUPPORT OM NÅGOT ÄR OKLART.**