

PRODUKTBLAD



Tillförlitlig konstruktion



Brandsläckaren är tillverkad enligt den sameuropeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Den är provad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Att den uppfyller standardens krav kontrolleras av DNV. Som certifieringsorgan gör DNV också regelbundna fabrikskontroller.

Behållaren är av stål lackerad med slagtälig röd epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil och bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerat stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Speciellt framtagen för fordon

Modellen är speciellt framtagen för fartyg- och fordonsanvändning. Den är mycket robust och korrosionstålig. Den tål mångårig placering utomhus, även vintertid.

I stället för plastsockel är behållaren försedd med ett slangfästs som håller slangen på plats även vid vibration och skakningar.

Den uppfyller samtliga krav från myndigheter och försäkringsbolag. Krav och användningsområden framgår av tabellen.

Godkänd för	Regler från
ADR-transporter	MSB / Räddningsverket
Fartyg - inredning	Sjöfartsverket
Bussar	Transportstyrelsen
Anläggningsmaskiner	Försäkringsbolag
Skogsmaskiner	Försäkringsbolag
Gruvmaskiner	Gramko
Hem, bostad	MSB / Räddningsverket

Pulver är det mest mångsidiga och effektiva släckmedlet. Det ger ett effektivt skydd vidd alla typer av brandtillbud.

Dafo modell PK 6 B OEM är laddad med 6 kg pulver. Den är framtagen speciellt för lastbilar och tunga fordon med OEM-tillverkare i åtanke.

Släckaren är robust och korrosionstålig. Den har ett rikt tillbehörssortiment för montage och placering i fordon. Den uppfyller samtliga krav från myndigheter och försäkringsbolag och är försedd med en flerspråkig etikett för att passa den internationella marknaden.

Flerspråkig etikett



För att underlätta för fordonstillverkare med export är släckaren som standard försedd med 4-språkig handhavandeinstruktion screentryckt på behållaren. Instruktionen är på svenska, finska, norska och engelska. Som tillbehör finns etikett på följande språk:

- Tysk/engelsk, art.nr 15-7016-85
- Fransk/engelsk, art.nr 15-7016-86
- Spansk/engelsk, art.nr 15-7016-87
- Rysk/engelsk, art.nr 15-7016-88

Tekniska data

Pulverinnehåll	6 kg
Effektklass	43A 233B C
Fyllningstryck kvävgas	14 bar
Vikt laddad	9,5 kg
Höjd inkl ventil	550 mm
Diameter på behållare	ø 150 mm
Bredd inkl handtag	225 mm
Djup inkl hållare	160 mm
Tömningstid	18 sek
Utlopp	Slang
Kastlängd	4 - 6 m
Pulvertyp	Synt ABC 85%
Fäste	Vägghängare Fordonshållare beställs separat
Funktionstemperatur	-30° C till +60° C
Artikelnummer	10-1006-68

Enkelt montage i fordon

- Fordonshållare för 6 kg svartlackerad art.nr 15-5105-52
- Fordonshållare justerbar 4-12 kg förzinkad. Avsedd för tillverkare som vill ha en hållare för olika släckare art.nr 15-0692-50
- Skyddshuv, transparent armerad plast med gummiband art.nr 15-5180-00 för 6 kg art.nr 15-5180-01 för 12 kg
- Väggskåp vattentät med rostfria spännen art.nr 15-5150-02 för 6-9 kg/li art.nr 15-5150-03 för 12 kg
- Väggskåp typ JBW vattentätt med svart spänne art.nr 15-5150-02 för 6 kg art.nr 15-5150-03 för 12 kg
- Toppmatat plastskåp för montage under lastbilsflak art.nr 15-5150-04 för 6 kg art.nr 15-5150-05 för 12 kg
- Brandsläckarskåp i durkplåt med huvlås art.nr 55-1702-09
- Skylt Brandsläckare i eloxerad aluminium. Finns med 11 olika språk samt som symbolskylt art.nr 55-9033-00 skylt svensk
- Skylt alternativt dekal för luckring av pulver enligt försäkringsbolagens krav för skogs- och anläggningsmaskiner. Finns även i engelsk utförande. art.nr 55-9033-60 skylt svensk art.nr 55-9033-62 skylt engelsk
- Dekal håltagning för brandsläckning för markering av hål i motorkapsling för brandsläckarslang art.nr 55-9111-00
- Vid större volymer kan släckaren kundanpassas och förses med speciell etikett, rostfria handtag eller andra kundanpassningar



Enkel hantering

Brandsläckaren är lätt att hantera eftersom man bär och sköter start och avstängning med samma hand. Den har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen. Denna modell har en rejält tilltagen slang som gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida pulvret över stora ytor.



Släckaren har ett robust bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.

Slangen är fastsatt i behållaren med en påsvetsad slanghållare.

Pulver har bäst släckeffekt

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:

Pulversläckarna är köldbästandiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på tre sätt:

1. Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt återantändning.
3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter.

