

Leverantör och brandsläckare

Fabrikat <i>Dafo Brand AB</i>	Telefon <i>08-506 405 00</i>	Benämning <i>Skum 6 lit</i>	Artikelnummer <i>10-3006-20</i>	Modell <i>S 6 DLWB</i>
Tekniska frågor <i>Thomas Sparring</i>	Fax <i>08-506 405 99</i>	Godkännandenummer	Temperaturområde <i>0 till +60°C</i>	Effektclass <i>21A 183B</i>
Standard <input checked="" type="checkbox"/> EN3 <input type="checkbox"/> SS1192:6 <input type="checkbox"/> SS1192:5		Funktionsprincip <input checked="" type="checkbox"/> Tryckladdad <input type="checkbox"/> Patron		Certifiering <i>SIS</i>
Anmärkning				

Tekniska data - komponenter

Släckmedel <i>Filmbildande skum Glorilight</i>	Mängd <i>0,12 lit</i> <i>5,88 lit</i>	Artikelnummer <i>17-0303-63</i> <i>180 ml</i>	Anmärkning <i>Alternativt skum Fomtec AFFF 1% art.nr 17-0303-25</i>
Drivgas <i>Kvävgas N₂</i>	Fyllningstryck <i>7 bar</i>		Anmärkning
Ventil <i>Klämventil, komplett</i>		Artikelnummer <i>14-0950-38</i>	Anmärkning <i>OBS inkl stigarrör för 9 lit</i>
Manometer <i>Manometer</i>	Skala	Artikelnummer <i>14-1150-35</i>	Anmärkning
Säkerhetsanordning <i>Sprängbleck</i>	Utlösningstryck	Artikelnummer <i>14-1140-30</i>	Anmärkning
Munstycke <i>Slang försedd med duschmunstycke</i>	Märkning	Artikelnummer <i>14-3030-35</i>	Anmärkning
Andra vanliga reservdelar och tillbehör			
Benämning <i>Halspackning</i>	Artikelnummer <i>14-1100-31</i>	Benämning <i>Ventilkägla</i>	Artikelnummer <i>14-1110-35</i>
Anmärkning			

Serviceföreskrift

Service och utbytesintervall			
Del	Service- och utbytesintervall / åtgärd		
<input checked="" type="checkbox"/> Släckmedel	<i>Utbyte eller toppning normalt efter 5 år. För släckare placerad i miljö där den huvudsakliga brandrisken utgörs av lättflyktiga vätskor t.ex bensin skall släckmedlet bytas eller toppas vartannat år. Toppning får ske endast en gång, påföljande gång måste släckaren omladdas.</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Behållare	<i>Invändig okulärbesiktning vid verkstadsgenombgång eller omladdning, 5 år</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Slang.....	<i>Byte vid behov, t.ex. då sprickor i ytterhöljet gör textilarmeringen synlig</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Halspackning ..	<i>Byte vid omladdning</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspindel ...	<i>Byte vid verkstadsgenombgång, 10 år</i>		
Speciella serviceanvisningar			
Åtdragningsmoment ventil	Åtdragningsmoment säkerhetsventil		
<i>55 – 110 Nm</i>	<i>12 ±1 Nm</i>		
Anmärkning <i>För detaljerade anvisningar se instruktionsmanual.</i>			
Speciella säkerhetsföreskrifter			
<i>Skummet är irriterande för ögon och kan verka irriterande på hud och vid inandning. Sörj för god ventilation och vid hantering där spill förekommer skall gummihandskar och ögonskydd användas. Se vidare separat säkerhetsdatablad. För övriga generella säkerhetsanvisningar se instruktionsmanual.</i>			
Speciella miljöföreskrifter			
<i>Om lokala regler från hälsovårdsmyndigheter inte föreskriver annat kan begagnat skum i mindre mängder spolat ut i avloppet. Det skall då vara utblandat med minst 100 delar vatten. Större kvantiteter skum i koncentrerad form returneras till oss för destruktion. För övriga generella miljöföreskrifter se instruktionsmanual.</i>			

Titel S 6 DLWB	Godkänd TS	Version 1:4	Giltigt från 07-10-30	Sida 1 av 2
--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Ändringar

Datum	Ändring	Införande		
		Ej krav	Årlig kontr.	Oml. / vgg
2007	<i>Produktionen flyttas från Tyskland till Polen. Etikett ändras och får större dafo-märke. CE nr ändras från 0044 till 0045</i>	X		
2007-10	<i>Bärhandtag och avtryckare ändras från lackerade till rostfria. Mässingsventil förnicklas</i>	X		
2003-09	<i>Släckaren försedd med ny mängd och typ av släckmedel. 90 ml LW100 ersatt av 135 ml Glorilight. Effektklassning höjd från 13A 183B till 21A 183B.</i>	X		
2003-02	<i>Stigarröret kortat på äldre 6 liters skumsläckare med 190 mm behållare. Tidigare längd var 338 mm och ny längd 333 mm. Utbyte sker vid första årlig kontroll.</i>		X	
2001-03	<i>Behållarens diameter ändras från 190 mm till 170 mm Nytt stigarrör och ny slang. Se vidare komplett instruktion.</i>	X		
2001-03	<i>Agenturen övertas av Dafo, etiketten justeras</i>	X		

Fil S 6 DLWB	Godkänd TS	Version 1:4	Giltigt från 07-10-30	Sida 2 av 2
------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------