



Plywoodskiva med slät flerskikt plastbeläggning

Aluscands plywoodskiva är en stark björkplywood, belagd med färgad plastbeläggning. Den slitstarka, elastiska polypropylenytan behåller färgen även om den utsätts för olika väderförhållanden. Beläggningen är lätt att hålla ren och skyddar skivan från fuktgenomträngning.

Fördelar:

- **Slitstark och elastisk beläggning**
- **Bra färgstabilitet (6-7 enligt DIN 54004)**
- **Miljövänlig produkt (innehåller inga klorinderivat)**

Användningsområden:

- **Bl.a underreden till balkonginglasning**

Teknisk info

Basplywood
Finsk björkplywood

Limning
WBP exteriör enligt BS 6566
BFU 100 enligt DIN 68705
EN 636, EN 1084 klass A

Beläggning
Polypropylen plastbeläggning innehåller UV-resistenta färgämnen men en skyddande yta. Beläggningen limmas på plywooden med ett elastiskt 2-komponents lim, vilket ger en D4 bindning för utomhusbruk. EN 204

Kantförsegling
Färgad akrylfärg

Storlekar
1200x900x6,5mm
1200x1000x6,5mm
1500x900x6,5mm
1500x1000x6,5mm

Färg
Ral 9003

Vikt
Björk ca 700kg/kbm

Slitstyrka
Tabervärde ca. 700-3000 B beroende på beläggning (DIN 53799)

Certifikat
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, Annex 4 of PEFC Technical Documentation 2004

Ovanstående information kommer från tillverkarens specifikationer och baseras på omfattande tester. Detta skall endast användas som riktlinjer och ger inga garantier. Tillverkaren reserverar sig rätten att ändra specifikationer utan förvarning. Andra skador, än de som har uppkommit pga, tydligt verifierat produktions eller service fel av leverantören är användarens ansvar. Ersättning vid defekt produkt begränsas till dess värde.

Aluscand AB

Stockholm
Strömfallsvägen 34 Telefon
SE-135 49 Tyresö +46 8 770 88 80
Sweden

Organisationsnr.
556776-6273
www.aluscand.se