

# DECOR-CEM®

FÖR IN- OCH UTVÄNDIG YTBEHANDLING

## Användningsområden

Applicering av **Decor-Cem®** på alla typer av byggnader och material:

**Badrum, Bensinstationer, Bussterminaler, Butiker & Restauranger** (exklusivt material), **Fabriker, Fasader** (plåt, betong), **Gång- och cykeltunnlar** (berg, betong), **Hotell, Hyreshus, Idrottsarenor, Kontorsbyggnader, Källare** (fuktig miljö), **Monument inom- och utomhus** (gips m m), **Parkeringsgarage** (tål höga krav på korrosionsbeständighet, bl a tössalter), **Sjukhus, Skolor, Stödmurar** (fuktig miljö), **Tvättstugor, Varuhus, Vattentorn och Villor.**

Industriell användning av **Decor-Cem®**:

- **Fasadelement**
- **Trappor**
- **Tvätthallar**
- **Invändiga trapphus**
- **Övriga modulbyggen**

Vilket ger följande fördelar:

- **Lätt att applicera**
- **Hårt**
- **Slagtåligt** (vid transporter)
- **Minimerar skador**
- **Lätt att reparera**
- **Färgstabil**
- **Ekonomiskt överlägset p g a lång livslängd**



**Decor-Cem®** används även som reparationsmaterial av bland annat:

**Balkonger, Betongfundament, Bryggor och Fasader.**

**NOT:** Går utmärkt att användas som spackel vid reparationer.

**Decor-Cem®** används med fördel vid tilläggsisolering, på grund av materialets goda hållfasthet.

**Decor-Cem®** är optimalt att använda då stora krav ställs på hållfasthet, slagtålighet samt om man vill erhålla en smutsavvisande och dekorativ yta.

**Decor-Cem®** står emot väta samt har en utomordentligt god vidhäftningsförmåga. Dessutom lämpar sig ytputsen till dom flesta fasadskivor på marknaden\*.

\* För mer information, läs CBI:s "Undersökning av åldrad puts, vidhäftningsförmåga" 6P00689.



Adress:  
Decorcem AB,  
Upplagsvägen 10 A,  
117 43 Stockholm



Telefon: 010-129 20 00

info@decorcem.se

www.decorcem.se

Applicering av **Decor-Cem**® på alla typer av byggnader och material:

*Badrum, Bensinstationer, Bussterminaler, Butiker & Restauranger* (exklusivt material), *Fabriker, Fasader* (plåt, betong), *Gång- och cykeltunnlar* (berg, betong), *Hotell, Hyreshus, Idrottsarenor, Kontorsbyggnader, Källare* (fuktig miljö), *Monument inom- och utomhus* (gips m m), *Parkeringsgarage* (tål höga krav på korrosionsbeständighet, bl a tölsalter), *Sjukhus, Skolor, Stödmurar* (fuktig miljö), *Tvättstugor, Varuhus, Vattentorn och Villor*.



Industriell användning av **Decor-Cem**®:

- *Fasadelement*
- *Trappor*
- *Tvätthallar*
- *Invändiga trapphus*
- *Övriga modulbyggen*

Vilket ger följande fördelar:

- *Lätt att applicera*
- *Hårt*
- *Slagtåligt* (vid transporter)
- *Minimerar skador*
- *Lätt att reparera*
- *Färgstabil*
- *Ekonomiskt överlägset p g a lång livslängd*

**Decor-Cem**® används även som reparationsmaterial av bland annat:

*Balkonger, Betongfundament, Bryggor och Fasader.*

**NOT:** Går utmärkt att användas som spackel vid reparationer.

**Decor-Cem**® används med fördel vid tilläggsisolering, på grund av materialets goda hållfasthet.

**Decor-Cem**® är optimalt att använda då stora krav ställs på hållfasthet, slagtålighet samt om man vill erhålla en smutsavvisande och dekorativ yta.

**Decor-Cem**® står emot väta samt har en utomordentligt god vidhäftningsförmåga. Dessutom lämpar sig ytputs till dom flesta fasadskivor på marknaden\*.

## Struktur och dekor



\* För mer information, läs CBI:s "Undersökning av åldrad puts, vidhäftningsförmåga" 6P00689.