

DECOR-CEM®

FÖR IN- OCH UTVÄNDIG YTBEHANDLING

Förenklad produktbeskrivning


Decor-Cem® är en sammansatt modifierad cementbaserad ytbehandlingsprodukt. Produkten består av cement, sand och tillsatser. Våra miljövänliga tillsatser bildar starka kemiska och mekaniska bindningar i **Decor-Cem®**-bruket. **Decor-Cem®** är ett cementbaserat bruk som är hydrofoberande (andas). Genom tillsats av balanserade komponenter får **Decor-Cem®** en exceptionellt god motståndskraft mot föroreningar. Oavsett om **Decor-Cem®** appliceras inom- eller utomhus, (exempelvis i tvättstugan, källaren, till inneväggar eller utomhus som fasader, stödmurar mm), fås en produkt med mycket lång livslängd. Genom långtidstester uppvisar materialet en så pass bra kvalitet och livslängd att vi kan erbjuda 50 års garanti på materialets vidhäftning.

Decor-Cem® kan tack vare sina unika egenskaper även användas som ett dekorativt ytbehandlingsmaterial med hög hållfasthet och utomordentliga vidhäftningsegenskaper.

Decor-Cem® appliceras med lågtrycksaggregat. Underlaget grundbehandlas innan ytbehandlingen görs i önskad struktur och färgsättning. Ytputsens kan byggas upp från 1 mm till cirka 6 mm. Vid tjockare behov av utstockning används **Decor-Cem®**s lättviktsbruk, **DC-235easy** (utstockningsbruk). Ytan kan göras med slät eller grov struktur i en eller flera färger. **Decor-Cem®** är lämpligt att använda på alla utvändiga ytor av cement, ytong, cinderblock, tegel och gips samt invändigt i utrymmen där man vill ha en slitstark, slagtålig och estetisk väggbeklädnad, som t ex industrilokaler, kontor, sjukhus, skolor, trapphus, tvättstugor och källare. För varje specifikt användningsområde finns olika anpassade komponentblandningar, applikationsmetoder och ytbeläggningar.

Decor-Cem® är en miljöklassad produkt, godkänd hos byggvarubedömningen, som:

- är testad och godkänt som brandtåligt material och används därför ofta till byggnader där brandsäkerheten är extra viktig.
- uppfyller samtliga kriterier, som ligger över genomsnittet, man kan ha på puts.
- är testad och godkänd av Portland Cement Association, USA.
- har genomgått provning av forskare vid Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg.
- testats av CBI, Cement- och betonginstitutet.
- har utfört **kvalitetssäkring** av produkten, genom kontinuerlig forskning och utvärdering, sedan starten 1883.



Adress:
Decorcem AB,
Upplagsvägen 10 A,
117 43 Stockholm



Telefon: 010-129 20 00

info@decorcem.se

www.decorcem.se