

PRODUKTBESKRIVNING

Grundputs (DC230i/u)

ANVÄNDINGSOMRÅDE

DC230i/u används som grundning för ytbehandling vid renovering och nybyggnation på olika typer av underlag som cellplast, tegel, betong, gipsplattor och spånskivor.

BESKRIVNING

Decor-Cem är en cementbaserad ytbehandlingsprodukt. Den unika sammansättningen gör att produkten får en exceptionellt god motståndskraft mot föroreningar, ger en slagtålig yta och har en överlägset god bindning till underlaget. **Decor-Cem** används för ytbehandlingar av väggar och tak inomhus och utomhus, renoveringsarbeten, gångtunnlar och broar med höga krav på funktion och estetik.

UNDERLAG OCH APPLICERING

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för appliceringsbehandling. Alla ytor förbehandlas med tillsatsmedel **DC30B** (Primer) för att optimera bindningen till underlaget. Applicera med lammullsroller eller spruta på ytan som ska behandlas. **DC230i/u** används sedan som grundningsbruk före slutprodukt. Därefter rekommenderas det att grängen **DC265G** används för fin, medelgrov eller grov struktur.

OBS! Vid varm väderlek kan det bli nödvändigt att fukta underlaget.

YTSKIKTSVARIANTER

Sprutappliceras med låg- eller högtryckskompressor, inom- och utomhus. Filtad, slammad, avjämnad, utlagad och penslad (plafond).

BLANDNING

Baslager: Blanda 20 kg **DC230** med 6-8 liter vatten med vispad snabbblandare och blanda i ca 5-7 minuter. Tillvalsfärger, utöver standardutbudet, är möjligt att beställa enligt NCS-skalan.

HANTERING

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

TEKNISKA DATA

| | |
|--------------------------|---|
| Bindemedel | Vitcement + Polymertillsats. |
| Åtgång | ca 1 kg DC230i/u räcker till 0.6 kvadratmeter. |
| Kulör | Basfärg vit, önskad kulör i färgtillsats (pigment). |
| Användningstid | ca 2-4 timmar vid +15 grader. |
| Lägsta appliceringstemp. | +5 grader dygnstemperatur. |