

PRESTANDADECLARATION - P7.22

Ref nr: DOP-7

1. Produkt:

Limbunden golvspånskiva 22 mm - EN 312 Flooring P7.

Tillverkarens artikelnummer: A21 och A25.

2. Användningsområde:

Golvspånskiva på regler med bärande funktion inomhus i fuktig miljö.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004

6. Anmält organ:

0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	22 mm	
Böjhållfasthet (N/mm ²)	L: 23,5	T: 22,4
Elasticitetsmodul	L: 3740	T: 3690
R _{mean} :	756 N/mm	
F _{max,k} :	6,5 kN	
F _{ser,k} :	5,2 kN	
Impact Class	1	
Brandklass	D _n -s1	
Ånggenomsläpplighet våt/torr cup μ	15/50	
Formaldehydklass	E1	
Pentaklorfenol	< 5 ppm	
Ljudabsorption: 250-500 Hz 1000-2000 Hz	0,10 0,25	
Värmeledningsförmåga, λ	0,12	
Tvärdraghållfasthet	0,93	
Tjockleksvällning	< 3,5%	
Biologisk angrepp	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Märten Eriksson, VD

Östersund 2018-08-10