

## PRESTANDADECLARATION P2.12 Elit

Ref nr: DOP-2.1

**1. Produkt:**

Limbunden och folierad spånskiva 12 mm. EN 312 P2.

Tillverkarens artikelnummer: B30, B31.

**2. Användningsområde:**

Folierade spånskivor för användning som innertak inomhus i torra förhållanden.

**3. Tillverkare:**

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

**4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 4

**5. Harmoniserad standard:**

EN 13986:2004 + A1:2015

**6. Angiven prestanda:**

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda 12 mm</i>
Brandklass	D-s2,d0
Genomsläpplighet av vattenånga våt/torr cup $\mu$	15/50
Formaldehydklass	E1
Pentaklorfenol	< 5 ppm
Ljudabsorption: 250-500 Hz	0,10
1000-2000 Hz	0,25
Värmeledningsförmåga, $\lambda$	0,12
Tjockleksvällning	NPD
Tvårdrag-hållfasthet	>0,40 MPa
Biologisk angrepp	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Mårten Eriksson'.

**Mårten Eriksson, VD**

Östersund 2018-08-10