

## PRESTANDEKLARATION P2.08-38 E1

Ref nr: DOP-2

**1. Produkt:**

Limbunden spånskiva 8-12 mm, 15-20 mm, 22-25 mm, 28-32 mm och 35-38 mm.  
EN 312 P2.

Tillverkarens artikelnummer: A13, A15, A16, A17, A18, A22, B10, B13, B16, B18.

**2. Användningsområde:**

Spånskivor för allmänna ändamål eller inredning, ej bärande, inomhus i torrt klimat.

**3. Tillverkare:**

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

**4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 4

**5. Harmoniserad standard:**

EN 13986:2004 + A1:2015

**6. Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda 08-12 mm	Prestanda 15-20 mm	Prestanda 22-25 mm	Prestanda 28-32 mm	Prestanda 35-38 mm
Brandklass	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Ånggenomsläpplighet våt/torr cup $\mu$	15/50	15/50	15/50	15/50	15/50
Formaldehydklass	E1	E1	E1	E1	E1
Pentaklorfenol	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm
Ljudabsorption: 250-500 Hz	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1000-2000 Hz	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Värmeledningsförmåga, $\lambda$	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tjockleksvällning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Tvårdrag-hållfasthet	>0,40 MPa	>0,35 MPa	>0,30 MPa	>0,25 MPa	>0,20 MPa
Biologisk angrepp	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mårten Eriksson'.

**Mårten Eriksson, VD**

Östersund 2019-04-30