



SKÖTSELRÅD VÄGMÄRKEN

Vägmärken kräver regelbunden rengöring för att fungera på rätt sätt. Regelbunden rengöring ökar dessutom vägmärkets livslängd förutsatt att den görs på rätt sätt och med rätt utrustning. Om reflexmaterialet repas vid rengöring kommer reflektionsförmågan att reduceras eller helt förstöras.

ANVÄND MJUK BORSTE & RIKLIGT MED VATTEN

Tvättaggregat skall ha en mjuk borste typ biltvättborste och ge en jämn vattenfördelning över hela borstytan. Aggregatet skall ge rikligt med vatten så att sand, grus och liknande partiklar som kan repa reflexmaterialet sköljs bort.

TEMPERATUR, HÖGTRYCK OCH ÅNGA

Vattentemperaturen får aldrig överskrida +60°C. Skillnaden mellan utetemperaturen och vattnet får ej heller vara större än +60°C. Högtryckstvätt och tvättning med ångaggregat får ej förekomma. Om vägmärket tvättas regelbundet räcker det att enbart rent vatten används.

TVÄTTMEDEL

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel med följande egenskaper användas:

- Får ej ha slipande effekt.
- Får ej vara höggradigt surt eller alkaliskt (ett PH-värde mellan 6 och 8 rekommenderas).
- Måste vara fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer.

NORMALT TVÄTTFÖRFARANDE

- Skölj först av all smuts.
- Tvätta vägmärket uppifrån och ned.
- Undvik att gnida ytan genom onödig skrubbing.
- Skölj av vägmärket med rent vatten.

FÖRORENINGAR

Föroreningar som t.ex. asfalt, dieselolja, krita, tjära mm. kan i svåra fall avlägsnas med en trasa med lacknafta. På screentryckta ytor kan lösningsmedel skada tryckfärgen.

OBS! Efter rengöring med lösningsmedel måste märket sköljas av med tvättmedel och vatten.

KLOTTERSKYDD

Vägmärken kan vid tillverkning förses med klotterskydd för enkel rengöring med ett klotterborttagningsmedel.

SMUTSAVVISANDE MEDEL

Behandling av vägmärken med smutsavvisande, silikonbaserade medel får ej ske då risk finns att reflexfolien skadas.

LAGRING

Före montering ska märken helst lagras inomhus. Om emballaget vid något tillfälle blivit blött eller vid lagring utomhus måste alltid skyltarna tas ur sitt emballage. Skyltarna får ej lagras i högar så att tryckskador uppstår.

