

REAKTIV PRIMER - ASFALTSKLISTER

Asfaltsklister för ökad vidhäftning av REphalt och REfug

Använd REaktiv Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt t.ex. skurna asfaltkanter, lagning på existerande asfalt, mot betong och vid spetsning eller väldigt tunna lagningar.

Gör så här:

Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Skaka burken/rör om i hinken väl och påför primern på torr eller endast lätt fuktig yta genom att spraya ytan rikligt från ca 15-25 cm avstånd/pensla ytan rikligt.

REphalt eller Refug kan därefter påföras omgående.

Rengöring:

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat medel för borttagning av olja/fett. Händer rengörs med tvål eller annat handrengöringsmedel som har förmåga att avlägsna olja.

Förpackning och lagring:

Nettovikt 625g/burk alt. 5kg/hink. Rekommenderad användning inom 12 månader.

Övrigt:

Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden. Vid extrema bealstningar och omständigheter bör Asfaltonline.se kontaktas för rådgivning.

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.

Säkerhetsblad finner du på: www.trafikbutiken.com och www.asfaltonline.se/produkter

