

Dok nr: pro100

HUSKY PRO

I VÅTT OCH TORRT



Nothing escapes it
HUSKY 



NORCARE

Städlösningar för ett Renare hem

Norcare Living Quality AB. Box 126. 662 23 Åmål.
Tel: 0532-135 35. E-post: ino@norcare.se. www.norcare.se

HUSKY pro100

Husky pro serien centraldammsugare är utvecklade för de riktigt tuffa jobben. Mycket tid och arbete har lagts för att nå absolut bästa pålitlighet och prestanda. Husky pro100 är konstruerad för både våt- och torrstädning.



HUSKY pro100

Passar till allt från hem och hobby till kommunala anläggningar.

Nya pro100 är på alla punkter bättre än sin föregångare pro10. Med bl.a 20% mer vakuüm och nästan 30% högre luftflöde garanteras ett bättre städresultat i vått & torrt.

Husky pro100 klarar betydligt tuffare uppgifter än tidigare såsom längre rörsystem och fler suguttag. Den har även en robustare konstruktion och bättre filter samt kraftigare motor. 39 kPa i vakuüm och 59 l/s i luftflöde.

För bästa tillförlitlighet levereras pro100 med styrelektronik av bästa industriqualität. Mjukstart, frånslagsfördröjning och IPM-informationsdiod är standard.

Husky pro100 har inbyggd flottör och kan därför suga både fast och flytande material. Alla metal delar som kan komma i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål.

Den stora dammbehållaren har fått nya och kraftigare behållarlåsningar. Stora handtag gör tömningen enklare. Dammbehållaren rymmer hela 36L skräp/vätska. Pro100 kan användas både med eller utan dammfilterpåse (DP-186). Levereras med ett nytt antibakteriellt dammfilter av Silpure som dessutom är tvättbart.



HUSKY PRO serien
Effektivare städning i
vått & torrt!



Max rekommenderad rörlängd: ca 90m (från maskin till det suguttag som är placerat längst bort).

Anslutningsdiameter: Sug & frånluftsanslutning = 50,8mm.

För bästa städresultat rekommenderas endast en samtidig användare. Vid önskemål om fler samtidiga användare kan 2st eller fler centralenheter inkopplas parallellt inkopplas mot rörsystemet.

Tekniska data

Model	Motoreffekt (240 volt)	Motorer / Airwatt	Motortyp	Max vakuüm	Max luft flöde	Ljudnivå	Damm behållare	Flottör	Damm påse	Storlek i cm	Vikt
pro100	1981 Watt	1 / 690	3 steg By-Pass	39 kPa	59 l/s	64 dB	36 L	Ja	30 L	32 x 76	14 Kg