

Miljödeklaration Golvprodukter

Upprättad datum: 2017-04-11

Varunamn: **Vitruvius Härdare**

Miljömärkning: Ja Nej Typ av märkning _____ Licensnummer _____
X _____

Kommentar: _____

Företagsinformation

Företagsnamn: Design By Cement AB Telefon 1: 0706363800
Organisationsnummer: 669084-5755 Telefon 2: _____
Kontaktperson: Marcus Johansson Fax: _____
Besöksadress: Lundbygatan 10 E-post: info@designbycement.com
Postadress: 621 41 Visby Hemsida: www.designbycement.com

Miljöpolicy Ja Nej Ja Nej
X _____ **Miljöledningssystem** X

Kommentar Miljöarbete baserat Typ _____
på en helhetssyn för _____
produktens effekter _____
under dess hela Certifierat: X
livslängd. Registreringsnummer: _____

Innehållsdeklaration

Ingående material/ämnen	Typ **	CAS-nummer	Miljöfarlighet*	Hälsofarlighet*	Vikt%
vatten	F	7732-18-5			60-80%
pvac	B	9003-20-7			20-30%
Polykarboxylat		52255-49-9			5-10%
Tartaric acid		87-69-4			<1%

* Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassificering och märkning, 1999:3

** B=bindemedel, P=pigment, F=fyllnadsmedel, L=lösningsmedel T=tillsatsmedel

Miljöpåverkan (produktionsskedet)

Energislag		Utsläpp till vatten	per kg spackel	Utsläpp till luft	per kg spackel
Kol	%	COD	<1,4 mg/kg	CO ₂	Ingen uppgift*
Vatten	%	BOD	<0,3 mg/kg	CO	Ingen uppgift*
Olja	%	P	<0,1 mg/kg	SO _x	Ingen uppgift*
Gas	%	N	<0,8 mg/kg	NO _x	Ingen uppgift*
El	100%	Tungmetaller	<0,1 µg/kg	Stoft	Ingen uppgift*
Biobränsle	%			Ammoniak	Ingen uppgift*
Egen	%			VOC totalt**	Ingen uppgift
	%				
Total energianv***	0,005				

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

*** KWh per kg spackel

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

	Norden (%)	Övriga Europa (%)	Övrigt (%)
Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	80	0	20

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion?

Ja

NejX

Om ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion?

Ja

NejX

Om ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod:¹

Distribution av produkt

Produktionsort och land:

Glanshammar, Sverige

Vanligaste transportsätt (%):

Bil 100% Båt Flyg Tåg Övrigt

Distributionsformer

Via Lager:

Direkt till kund:

Speciella leveransformer

Bulk:

Storförp:

Enstyckeförp:

Övriga:

Emballage

Förekommande materialslag:

Plast, Wellpapp

² REPA = Register för Producentansvar, samarbete mellan materialbolagen.

REPA²-anslutning:

Ja:

Nej: X

Om REPA-anslutning saknas,
ange hur producentansvaret
uppfylles:

Byggskede

Produkten skall förvaras:

X Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga & explosiva varor

Brukskedet

Drift / underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Under förutsättning att produkten blivit applicerad på ett av tillverkaren / leverantören föreskrivet sätt, kan spacklet bli lika gammalt som det underlag det är anbringat på.

Egenemissioner

Typ av emission	Mängd µg/m ² h			Mätmetod
	4 veckor	26 veckorveckor	

Rivning/demontering

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö?	Ja	X Nej
---	----	-------

Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall Ja Nej

Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall Ja Nej

Kan produkten energiutvinnas?* Ja Nej

* Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Övrig information:

² REPA = Register för Producentansvar, samarbete mellan materialbolagen.