

# Profileringschema / Färgschema

**TP20\* / TP45\* / VP20/ VP45 / VP20-150 / Sinus 18\* / Sinus 38\***

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
<b>Blank Polyester</b>	010 Vit	0,5		X			X
	010 Vit	0,6					X
	010 Vit	0,7		X			
	010 Vit	Perforerad					Perf
	015 Svart	0,5	X		X		X
	015 Svart	0,6	X			X	
	015 Svart	0,7		X			
	022 Gråvit	0,5		X			
	045 Silver	0,5					X
	087 Antracitgrå	0,5				X	
	113 Vaniljgul	0,5				X	
	145 Sandgul	0,5				X	
	418 Vinröd	0,5	X		X		
	434 Chokladbrun	0,5			X		
	461 Duvgrå	0,5			X		
	502 Ljusblå	0,5			X		
	524 Mörkblå	0,5				X	
	742 Tegelröd	0,5	X		X		
	742 Tegelröd	0,6		X			
	874 Skogsgrön	0,5					X
	975 Ärggrön	0,5					X
<b>Matt Polyester</b>	<b>Alla färger</b>	0,5 - 0,6					X
<b>GreenCoat</b>	<b>Alla färger</b>	0,6				X	
<b>Mica</b>	<b>Alla färger</b>	0,5				X	
<b>Galv, Aluzink</b>		0,4 - 0,7		X			
<b>Aluminium</b>		0,7		X			
<b>Rostfritt, Syrafast</b>		0,5		X			
<b>VP20-150 Vägprofil</b>					X		

\* Kondensduk finns som tillval till ovanstående takprofiler. Min. 30 löpmetrar

## Stilpannan

	Kulör:	Tjocklek:	Måndag:	Tisdag:	Onsdag:	Torsdag:	Fredag:
<b>Blank Polyester</b>	<b>Alla färger</b>	0,5 - 0,6	X		X		X
<b>Matt Polyester</b>	<b>Alla färger</b>	0,5 - 0,6		X		X	
<b>GreenCoat</b>	<b>Alla färger</b>	0,6	X				
<b>Mica</b>	<b>Alla färger</b>	0,5	X				

Order ska vara lagd dagen före profilering för att vi ska kunna tillhandahålla bästa möjliga service.

Datum: 2015-12-14

**DALA°PROFIL AB**