

## Persoonsökare



### Egenskaper.

Artikel nr	4290 persoonsökare FlexiCare för personal.
Minneskapacitet	Max 20 Personliga meddelanden.
LCD Display Format-	2 radbrytningstecken + 1 line ICON, maximalt 18 tecken per rad
LCD Back belysning	lampa
Låg batteri	Ljudsignal påminner lågt batteri var 4e minut
Tid / Datum Visning	Real tidpunkt på dagen med 12/24, AM / PM-format och datum.
Meddelande radera	Lagrade meddelanden kan raderas individuellt eller raderas samtidigt utom de skyddade och olästa meddelanden.
Olästa meddelande	Ljudsignal påminner oläst meddelande var 3e minut
3 Valbara Alerts	Pip, Vibration, Tyst
Melodi Alert	12 Melodi.
Varningston	4 olika toner varningar
Språk	- engelska (USA), engelska (Storbritannien), portugisiska, spanska, franska, italienska,
Tillgängliga färger	Svart
Batteri	Ett "AAA" storlek (1.5V), Alkaline
Batteri back-up	15 sekunder (när batteriet byts ut)

## Tekniska specifikationer:

Frekvensområde	138 ~ 174MHz, 278 ~ 284MHz, 400 ~ 499MHz, 928 ~ 932MHz Band
Kanal Spacing	5KHz/10KHz/12.5KHz/25KHz
Signal Format	POCSAG
Dataöverföringshastighet	512/1200/2400bps
Modulation System	Carrier frekvensskift (NRZ)
Frekvens Avvikelse	$\pm 4.5\text{KHz}$ (max. $\pm 5\text{ kHz}$ )
Personsökning Känslighet	512bps 5uV / m, 1200bps 6.3uV / m, 2400bps 8uV / m
Selektivitet	60dB $\pm 25\text{KHz}$
Bildavvisning	> 50dB
Frekvensstabilitet	$<\pm 10\text{ ppm}$ (-10 ° C ~ 50 ° C) och $\pm 5\text{ ppm}$ i alternativet.
Driftspänning	1.5V (1.11V-1.7V)
Strömförbrukning	0,3 mA i viloläge och 3,5 mA vid meddelanden mottagning
Vikt	42g med batteri
Driftstemperatur.	Från -10 ° C upp till ~ 40 ° C