

## Checklista

Lekplats och lekredskap område \_\_\_\_ den \_\_\_\_\_

	Besiktad	Åtgärdad
<b><u>Bultar och skruvar:</u></b> Efterdrag vid behov Kontrollera om någon bult eller skruv fattas	_____ _____	_____ _____
<b><u>Balkar och bommar:</u></b> Kontrollera infästning, skruvar och beslag samt slitage i förborrade hål Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och fot område ej tillåtet	_____ _____	_____ _____
<b><u>Förankringar:</u></b> Väl förankrade Kontrollera stabilitet och vältrisk	_____ _____	_____ _____
<b><u>Golv</u></b> Kontrollera skruvar och beslag, samt byte av skadade bräder Kontrollera barriären: infästning skruvar och beslag samt byte av skadade bräder	_____ _____	_____ _____
<b><u>Gungor:</u></b> Kontrollera förslitning i upphängning Fritt avstånd mellan mark och underkant mer än 400 mm Fritt utrymme samt stötdämpande material (Eu sand)	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b><u>Kätting:</u></b> Kontrollera slitage vid fästningspunkterna	_____	_____
<b><u>Målning:</u></b> Kontrollera rötangrepp träkonstruktioner oljas och laseras Stålkonstruktioner målas Kontrollera dräneringsöppning	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b><u>Rutschkanor:</u></b> Komplettera med stötdämpande underlag Kontrollera att inga kilformade öppningar finns vid rutschkanans anslutning	_____ _____	_____ _____
<b><u>Rörliga delar:</u></b> Smörja varje städdag Byta ut slitna delar (använd endast originaldelar)	_____ _____	_____ _____
<b><u>Trappor/ Stegar:</u></b> Byt ut slitna plansteg	_____	_____
<b><u>Soffor:</u></b> Kontrollera om soffbrädorna är trasiga eller fula. Måla eller byt mot nya	_____	_____
<b><u>Vindskydd/staket:</u></b> Se över och laga, komplettera och måla staket och avspärningsanordningar	_____	_____
<b><u>Underlag:</u></b> Största fallhöjden 3 m Stötdämpande underlag (EU sand) Ta bort hårda och kantiga föremål (ex glasskärvor)	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b><u>Öppningsmått:</u></b> Kontrollera att lekställningen håller måttet Fingrar 8-25 mm                      Fot under 30 mm                      Huvud 90-230 mm		

Lämnas till kontaktkommittén för arkivering