

Självhäftande expanderad PTFE för flänsar och luckor

PTFE band SA



Produktfördelar:

- Kemiskt tålig mot alla aggressiva miljöer förutom smälta alkalier och fluor.
- Mjuk, flexibel och lätt att anpassa till oregelbundna delningsplan och flänsar.
- Fyller enkelt ut och kompenserar ojämnheter i flänsar och luckor.
- Hydrofobisk och åldras inte.
- Bränner inte fast och är enkel att demontera.
- Minimalt med spill vid användning.

Art. nr.	Dimension (mm) (bredd x tjocklek)	Längd/ask (m)
250003	3 x 1,5	30
250007	7 x 2,5	25
250010	10 x 3,0	15
250014	14 x 5,0	7
250017	17 x 6,0	5
250020	20 x 7,0	5

Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig information för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.

100% expanderad PTFE med en självhäftande tape för enkelt montage. Montaget förenklas av att materialet är mjukt och flexibelt.

PTFE har mycket goda kemiska egenskaper och klarar de flesta vätskor och gaser med undantag för smälta alkalier och fluor.

Finns i flera dimensioner och levereras i spolar.

Består endast av material för att uppfylla kraven enligt FDA 21.

Godkänt av BAM för användning i syrgas-applikationer.

Prestanda:

Temperatur:
-240°C till + 270°C

Tryck:
40 bar beroende på flänsutförande

Yttryck:
min. 18-20 N/mm², max 150 N/mm²

pH:
0-14

F1302/01

FLOWSYS

Flowsys Technologies AB
Aminogatan 34, 431 53 Mölndal Telefon 031-761 98 50 Fax 031-27 99 88 info@flowsys.se www.flowsys.se