

Fakta om PAX

Fukt- och tidsstyrning 990

Elektronisk fukt- och tidsstyrning som är avsedd för infällning i vägg/tak eller utanpåliggande montage i dosa. Kan användas ihop med PAX samtliga fläktar, som ej är försedda med styrautomatik. Fuktsensorn är placerad i dosan så hela enheten kan placeras i bad- eller duschrum för att få en effektiv ventilation. Styrningen monteras på vägg eller i tak. Vid infällningen ska medföljande packning användas.

PAX 990 är vid leveransen inställd för att ge tillslagsimpuls när rummets relativa fuktighet överstiger ca 60%. Fuktstyrningens tillslagsnivå justeras steglöst till valfritt läge mellan 30-90% relativ fuktighet. Eftergångstiden kan också ställas in med en justerskruv mellan 5 och 35 minuter.



Tekniska data

PAX art.nr.: 8136	SEG: 93 023 25	RSK:875 83 22
Spänning:	220-240VAC 50Hz	
Max motorström:	200mA	
Kapslingsklass:	Skyddsklass IP41 = område 3	
Arbetstemperatur:	0-35 grader	

- Både tid- och fuktstyrning inställbart från utsidan, symboler på locket. Kan även användas "tvärtemot", dvs. startar vid sjunkande fuktighet
- Direktstart
- Kan styra tvåhastighetsläkt PAX 900
- För inbyggnad i kopplingsdosa eller utanpåliggande apparatdosa. Levereras komplett med apparatdosa för utanpåliggande montage..

OBS! Fast installation ska utföras av behörig installatör enligt gällande bestämmelser.



Utanpåliggande apparatdosa



Återförsäljare:

PAX

PAX Electro Products AB, Box 72, 640 30 Hälleforsnäs • tel. 0157-756 00, fax 0157-756 10 • info@pax.se • www.pax.se

PAX produkter med tillbehör säljs genom EI- VVS- Järn-, Byggfackhandel och Varuhus samt genom installationsfirmor inom EI, VVS och Ventilation.
009-089310 2008-10-30 © Copyright PAX Electro Products AB. Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar