

AirVac of Sweden

Centralenheter

One Pro **CE3E-350** och Multi Pro **CE3F-350**

Centralsugare för professionell användning i flerfamiljshus, hotell, gruppboenden, kontor m.m
1-3 användare samtidigt. 400V, 3-fas, 3 kW



CE3E-350 (direktstart) är avsedd för max 1 användare och CE3F-350 (inverter) är avsedd för upp till 3 samtidiga användare. Kompletta enheter med filtercyklon Ø350 och dammbehållare om 35L. One Pro har manuell filterrengöring som standard och Multi Pro har automatisk filterrengöring via Jet-puls (tryckluft tillkommer).

Anslutningsrör på sugsidan är Ø75mm. Avluften har anslutning till spirorör Ø100. Typ CE3F-350 har ett avläsningsfönster för frekvensomriktarens koder vid service. Centralenheterna har en högeffektiv cyklon med veckat polyesterförstärkt patronfilter om 4,0 m². Damm samlas i en excenterupphängd dammbehållare om 35L, som förses med 50L plasticsäck. Vid tömning skjuts handtaget nedåt, som håller dammbehållaren i position mot cyklonen, och vrids ut för att enkelt komma åt plasticsäcken med damm (se bild höger).

Säcken hålls på plats i behållaren under drift, med hjälp av vakuumbegränsningsventil i botten på dammbehållaren.

CE3E-350 är avsedd för 1 användare med sugslang Ø32-38mm.

CE3F-350 är avsedd för upp till 3 användare med Ø32mm sugslang eller max 2 användare med Ø38mm sugslang.

Båda enheterna är utrustade med vakuumbegränsningsventil, som extra skydd mot överbelastning av sugmotorn. Typ CE3F-350 är utrustad med frekvensomformare som automatiskt reglerar varvtal mot belastning. Sugstyrkan anpassas till antal samtidiga användare.



	One Pro CE3E-350	Multi Pro CE3F-350
Max antal användarest	1	3
MärkeffektkW	3	3
MärkspänningV	3x400	3x400
SäkringA	3x16A Trög	3x16A Trög
Luftflöde maxl/s	90	135
Vakuumbegränsning maxkPa	27	27
Filterytam ²	4	4
Dammbehållare/säckl	35	35
Röranslutning Ø in/ut.....mm	70/100	75/100
Vikt cirkakg	75	80
Installationsmått:		
Bredd.....m	0,6*	0,6*
Djupm	0,73	0,73
Höjdm	1,5	1,65



*Tillkommer nödvändigt serviceutrymme på höger sida om 0,5m