

# Schnittmuster Kwik Sew 3785

1. Vorderteil Modell A und B
2. Rückenteil Modell A
3. Rückenteil Modell B

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 und 2.

Für Modell B: Schnitt-Teile 1 und 3.

## Wie man einen Kwik-Sew Mehrgrößen-Schnitt verwendet

Für die besten Ergebnisse bitte zuerst die GESAMTE Anleitung durchlesen.

Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Der Schnitt wurde für unterschiedliche Maße erstellt, mit unterschiedlichen Weitenzugaben für Bequemlichkeit und Design. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die für das von Ihnen gewählte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!).

Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Überprüfen Sie die korrekte Länge und führen Sie notwendige Änderungen an den Papierteilen aus, ehe Sie zuschneiden.

**Zuerst die korrekte Länge überprüfen.** Im Schnitt sind Linien eingezeichnet, entlang derer der Badeanzug verlängert oder verkürzt werden kann. Die Linie oberhalb der Taille wird verwendet, um die rückwärtige Tailllänge zu korrigieren, die Linie unterhalb der Taille für Korrekturen der Schrittlänge.

**Rückwärtige Tailllänge.** Vom ersten Wirbelansatz im Rücken bis zur Taille messen. Diese Maß mit der unten stehenden Tabelle vergleichen. Wenn Änderungen zu machen sind, diese sowohl auf Vorder- wie auf dem Rückenteil machen, die Änderungen sind illustriert, die linke Zeichnung zeigt das Verlängern, die rechte das Kürzen.

Gr.	XS	S	M	L	XL
	26	28	30	32,5	35 cm

**Schritt-Länge.** Ein Maßband oder ein Stück Schnur um die Taille des Kindes binden. Von der vorderen Mitte durch den Schritt bis hinten zum Maßband messen. Vergleichen Sie dieses Maß mit den unten angegebenen Maßen. Wenn die Länge angepasst werden muss, so geben Sie die Hälfte dieses Betrages jeweils an Vorder- und Rückenteil zu bzw. nehmen Sie die Hälfte dieses Betrages jeweils vorne und hinten weg, die Änderungen sind illustriert, die linke Zeichnung zeigt das Verlängern, die rechte das Kürzen.

Gr.	XS	S	M	L	XL
	47	51	55	59	64 cm

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Steplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

## Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

grau rechte Stoffseite  
weiß linke Stoffseite  
rosa Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- All Sizes = alle Größen
- Armhole = Armausschnitt
- Center Back Seam = rückwärtige Mittelnaht
- Center Front = vordere Mitte
- Crotch Seam = Schrittnaht
- Cutting Line For Lining = Schnittkante für Futter
- Fabric = Stoff
- Fold = Stoffbruch
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Greatest Degree of Stretch = Maximale Dehnungsrichtung
- Leg Opening = Beinausschnitt
- Lining = Futter
- Neckline = Ausschnitt
- Place On Fold = Stoffbruch
- Selvage = Stoffkante (Längskante)
- Shorten Or Lengthen Line = hier kürzen oder verlängern
- Shoulder = Schulter
- Side Seam = Seitennaht
- View = Modell

### • **Modell A (View A) gemäß Plan:**

#### • Aus Stoff (Fabric):

- Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 2 (Rückenteil) – 2x

### • **Modell B (View B) gemäß Plan:**

- Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 3 (Rückenteil) – 2x

### • **Aus Futter (Lining) gemäß Plan:**

#### • Modell A & B (View A & B):

- Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch bis zur „Schnittkante für Futter“

### • **NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)**

- Verwenden Sie eine 12/80er Ballpoint-Nähadeln und Polyesternähgarn. Bauschgarn eignet sich sehr gut als Greiferfaden bei einer Overlock.

- **Normale Haushaltsnähmaschine.** Nähen Sie die Nähte mit dem Overlock-Stich der Haushaltsnähmaschine, es sei denn, die Anleitung sagt ausdrücklich etwas anderes. Der Overlock-Stich näht und versäubert in einem Arbeitsgang. Oder mit einem schmalen Zickzack mittlerer Länge steppen. Dabei den Stoff vor und hinter der Maschine während des Nähens straff halten. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern. Hierzu einen Zickzack oder genähten Zickzack wählen.

- Gummiband mit breitem Zickzack längerer Stichelänge aufsteppen, oder den genähten Zickzack wählen.

- Wenn nur eine Geradstichmaschine zur Verfügung steht, die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen. Während des Nähens den Stoff leicht dehnen. Nochmals knapp neben der ersten Naht Steppen. Einige Stoffe sind nicht für Geradstichmaschinen geeignet. Probieren Sie es auf einem Stoffrest aus, nähen Sie ein Stück und dehnen anschließend die Stiche. Reißt die Naht, so sollten Sie keine Geradstichmaschine verwenden.

- **Overlock.** Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 3fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden. Gummiband kann angenäht werden, indem nahe der Schnittkante ganz normal genäht wird. Achten Sie darauf, dass die Messer nicht in das Gummiband schneiden.
- 
- **Gummiband absteppen.** Um Gummiband abzusteppen, sollten Sie einen mittleren Zickzack wählen. Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Innenkante des Gummibandes absteppen. Das Gummi dabei leicht dehnen. Wenn Sie mit Geradstich arbeiten, sollten Sie einen längeren Stich wählen, dehnen Sie hier den Gummi noch etwas mehr.
- 
- **NAHTZUGABEN**
- 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.
- 
- **Nählegende** („Fabric Illustration Code“)
- grau – rechte Stoffseite
- weiß – linke Stoffseite
- grau/xx – rechte Futterseite
- weiß/xx – linke Futterseite

- **Modell A (View A)**

- **6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.**
- **Die korrekten Sticheinstellungen finden Sie in den Nähtechniken weiter oben.**
- 
- 1. Rechts auf rechts die Rückenteile aufeinander legen und die rückwärtige Mittelnaht schließen.
- 
- 2. Rechts auf rechts das Rückenteil entlang der Schrittnaht auf das Vorderteil stecken. Die rechte Seite des Futtervorderteils auf die linke Seite des Rückenteils entlang der Schrittnaht aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Durch alle Lagen hindurch nähen.
- 
- Futtervorderteil auf das Vorderteil legen, die Kanten an den Ausschnitten und die Seitenkanten schließen bündig miteinander ab. Aufeinander heften.
- 
- 3. Rechts auf rechts die Schulter- und Seitennähte von Vorder- und Rückenteil schließen.
- 
- 4. Vom 1 cm breiten Badegummi Stücke der folgenden Länge zuschneiden:
- 
- Für den Halsausschnitt 1 Stück der folgenden Länge:
- 
- |     |    |    |    |    |       |
|-----|----|----|----|----|-------|
| Gr. | XS | S  | M  | L  | XL    |
| •   | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 cm |
- 
- Für den Armausschnitt 2 Stücke der folgenden Länge:
- 
- |     |    |    |    |       |    |
|-----|----|----|----|-------|----|
| Gr. | XS | S  | M  | L     | XL |
| 32  | 35 | 37 | 39 | 42 cm |    |
- 
- Die Enden 1 cm überlappend zu Ringen schließen.
- 
- Gummibandringe, Armausschnitte und Ausschnitt mit Stecknadeln vierteln.
- 
- Gummiband auf die linke Seite des entsprechenden Ausschnittes stecken und steppen. Dabei die Gummibandkante bündig mit der Stoffkante abschließen lassen, die Stecknadel-Markierungen treffen

aufeinander. Über das Gummiband mit Zickzackstich steppen, dabei das Gummiband entsprechend stark dehnen (siehe Nähetechniken).

- 
- Gummiband nach innen legen und nochmals absteppen (siehe Nähetechniken).
- 
- 6. Für die Beinausschnitte zwei Stücke vom 1 cm breiten Badegummi der folgenden Länge zuschneiden:
- 
- Gr. XS    S    M    L    XL
- 36    39    42    45    49 cm
- 
- Die Enden 1 cm überlappend zu Ringen schließen.
- 
- Den Badeanzug entlang der Seitennähte aufeinander legen und so die Mitte der Beinausschnitte mit einer Stecknadel markieren, siehe Zeichnung.
- 
- Gummiband auf die linke Seite des Beinausschnitts auflegen, das Gummiband im Vorderteil von der Seitennaht bis zur Stecknadelmarkierung ungedehnt aufstecken, entsprechend stark gedehnt im Rückenteil. Gummiband wie bei den anderen Ausschnitten mit Zickzack aufnähen. Alle Heftstiche entfernen.
- 
- Gummiband nach innen einschlagen und absteppen.
- 

---

### • **Modell B (View B)**

- 
- **6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.**
- **Die korrekten Sticheinstellungen finden Sie in den Nähetechniken weiter oben.**
- 
- 1. Rechts auf rechts die Rückenteile aufeinander legen und die rückwärtige Mittelnaht schließen.
- 
- 2. Rechts auf rechts das Rückenteil entlang der Schrittnaht auf das Vorderteil stecken. Die rechte Seite des Futtervorderteils auf die linke Seite des Rückenteils entlang der Schrittnaht aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Durch alle Lagen hindurch nähen.
- 
- Futtervorderteil auf das Vorderteil legen, die Kanten an den Ausschnitten und die Seitenkanten schließen bündig miteinander ab. Aufeinander heften.
- 
- 3. Rechts auf rechts die Schulter- und Seitennähte von Vorder- und Rückenteil schließen.
- 
- 4. Vom 1 cm breiten Badegummi Stücke der folgenden Länge zuschneiden:
- 
- Für den Halsausschnitt 1 Stück der folgenden Länge:
- 
- Gr.    XS    S    M    L    XL
- 44    47    51    56    61 cm
- 
- Für den Armausschnitt 2 Stücke der folgenden Länge:
- 
- Gr.    XS    S    M    L    XL
- 38    41    43    47    50 cm
- 
- Die Enden 1 cm überlappend zu Ringen schließen.
- 
- Gummibandringe, Armausschnitte und Ausschnitt mit Stecknadeln vierteln.
-

- 5. Gummiband auf die linke Seite des entsprechenden Ausschnittes stecken und steppen. Dabei die Gummibandkante bündig mit der Stoffkante abschließen lassen, die Stecknadel-Markierungen treffen aufeinander. Über das Gummiband mit Zickzackstich steppen, dabei das Gummiband entsprechend stark dehnen (siehe Nähetechniken).

•

- Gummiband nach innen legen und nochmals absteppen (siehe Nähetechniken).

•

- 6. Weiter mit Schritt 6, Modell A.

•

•

- Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

•

•

- Wenn Sie diesen Schnitt ohne zugehörigen Schnittmusterumschlag gekauft haben, so handelt es sich hierbei um Diebesgut. Er wurde KWIK•SEW® als „unverkauft und zerstört“ gemeldet und weder KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten.

•

- **© MMX Kwik•Sew Pattern Co., Inc.**

- Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. ausdrücklich genehmigt. KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.

•