

# Schnittmuster Kwik Sew 3852

1A, 1B & 1C Bahn 1 Modell A und B  
2A, 2B & 2C Bahn 2 Modell A und B  
3. Bund Modell A und B

Für Modell A und B: Schnitt-Teile 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C und 3.

## Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Der Schnitt wurde für unterschiedliche Maße erstellt, mit unterschiedlichen Weitenzugaben für Bequemlichkeit und Design. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die für das von Ihnen gewählte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampf bügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Überprüfen Sie die korrekte Länge und führen Sie notwendige Änderungen an den Papierteilen aus, ehe Sie zuschneiden.

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft, sowie die Richtung der maximalen Dehnung des Stoffs beachtet wird. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

## Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

grau	rechte Stoffseite
weiß	linke Stoffseite
rosa	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
weiß/Punkte	Einlage

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- All Sizes = alle Größen
- Bottom Edge = Unterkante, Saum
- Extension = Untertritt
- Fold = Stoffbruch
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Hem Allowed = cm Saumzugaben angeschnitten
- Panel Seam = Teilungsnaht
- Place On Fold = Stoffbruch
- Selvage = Webkante
- Selvages = Webkanten
- Shorten Or Lengthen Line = hier kürzen oder verlängern
- Single Layer = einlagig
- Stitching Line = Stepplinie
- View = Modell
- Waist Seam = Taillennaht

### **Aus Stoff (Fabric):**

#### Modell A & B (View A & B) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1A (Bahn 1) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 1B (Bahn 1) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 1C (Bahn 1) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 2A (Bahn 2) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 2B (Bahn 2) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 2C (Bahn 2) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten  
Schnitt-Teil 3 (Bund) – 1x im Stoffbruch

### **Aus Einlage (Interfacing):**

#### Modell A & B (View A & B) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 3 (Bund) – 1x im Stoffbruch

### **NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähnaedel für leichte bis mittelschwere Stoffe und eine 12/80er oder 14/90er Nähmaschinen-Nadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen. Versäubern Sie die Kanten zuerst, ehe Sie diese auseinander bügeln. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, wenn Sie diese auf eine Seite bügeln. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack, genähtem Zickzack oder der Overlock.

**Nähte graduell zurückschneiden („Grading seams“).** Diese Technik verhindert dickere Nähte. Die Nahtzugaben werden graduell, also stufig zurück geschnitten. Hierbei ist die dem Kleidungsstück am nächsten liegende Kante die breiteste.

**Im Nahtschatten steppen („Stitching In The Ditch“).** Hiermit kann ein Bund, Belege oder Einfass-Streifen fast unsichtbar am Kleidungsstück fixiert werden. Hierzu von rechts so nah wie möglich im Nahtschatten der ersten Naht steppen.

### **NAHTZUGABEN**

1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

### **Bügeln**

Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts anderes vermerkt. Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden.

Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden.

### **Nählegende („Fabric Illustration Code“)**

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

weiß/Punkte – Einlage

---

### **Modell A & B (View A & B)**

#### **1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.**

1. An einer Bahn 1 (breitere Bahn) die Strecke von der Taille bis zum Passzeichen an der linken Seite (wenn angezogen) versäubern. An einer Bahn 2 (schmalere Bahn) die Strecke von Taille bis zum Passzeichen an der rechten Seite versäubern (siehe Zeichnung).

2. Die Bahnen mit der versäuberten Teilkante rechts auf rechts aufeinander stecken und vom Saum bis zum Passzeichen mit 6 mm Nahtzugabe steppen.

An Bahn 1 an der Taille entlang der markierten Stepplinie den Stoff nach innen falten und stecken (siehe Zeichnung).

An der Taillenkante heften.

3. Alle Bahnen rechts auf rechts entlang der verbleibenden Teilungsnahte immer abwechselnd eine schmale, eine breite Bahn aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Hierfür eine Nahtzugabe von 6 mm verwenden.

4. Für die Falten jede Teilungsnaht wie gezeigt falten und entlang der markierten Steplinien steppen, an den Punktmarkierungen entsprechend den Rock drehen.

Auf der linken Seite des Rocks die Falten entlang der Steplinien zu den breiten Bahnen hin legen und stecken. Heften (siehe Zeichnung).

5. Einlage auf die linke Seite des Bunds aufbügeln. Bund der Länge nach zur Hälfte legen und bügeln.

6. Die Bundkante mit Passzeichen rechts auf rechts entlang der Rockoberkante aufstecken, das erste Passzeichen am Bund trifft auf die umgeschlagene Kante der Öffnung (wie gezeigt), die verbleibenden Passzeichen treffen auf die Nähte, an der Öffnung steht der Bund 1,5 cm über (letztes Passzeichen trifft nicht auf die Naht). Steppen. Nahtzugaben graduell zurückschneiden (siehe Nähetechniken).

Nahtzugaben in den Bund bügeln. Jedes Bundende entlang des Umbruchs rechts auf rechts falten. Am Vorderteil wie gezeigt bündig mit der Kante absteppen, am Rückenteil bündig mit der versäuberten Kante. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

Bund wenden. Noch freie Bundkante 1,3 cm unterschlagen und auf die Naht von innen aufstecken. Von rechts im Nahtschatten durchsteppen (siehe Nähetechniken).

7. Am Saum die Nahtzugaben der Teilungsnahte immer in Richtung breite Rockbahn bügeln. Wenn Sie einen dünnen Stoff verarbeiten: 1,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen, bügeln, die Schnittkante in den gebügelten Bruch schieben und nochmals bügeln. Knappkantig absteppen. Oder die Saumkante versäuern, 1,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen und bügeln. Knappkantig säumen.

8. Vorderteil an der Öffnung über das Rückenteil legen. Zwei Bundverschlüsse wie gezeigt am Bund annähen und zwei Druckknöpfe an der Öffnung.

---

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

---

Wenn Sie diesen Schnitt ohne zugehörigen Schnittmusterumschlag gekauft haben, so handelt es sich hierbei um Diebesgut. Er wurde KWIK•SEW® als „unverkauft und zerstört“ gemeldet und weder KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten.

© MMXI Kwik•Sew Pattern Co., Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. ausdrücklich genehmigt. KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.