

Schnittmuster Kwik Sew 3972

1. Hase oberes Körperteil Modell A
2. Hase unteres Körperteil Modell A
3. Hase Vorderpfote Modell A
4. Hase Hinterpfote Modell A
5. Hase Schwanz Modell A
6. Hase Vorderkopf Modell A
7. Hase Hinterkopf Modell A
8. Hase Ohr Modell A
9. Beinfutter Modell A und B
10. Innentasche Modell A und B
11. Bär oberes Körperteil Modell B
12. Bär unteres Körperteil Modell B
13. Bär Hinterpfote Modell B
14. Bär Nase Modell B
15. Bär Schwanz Modell B
16. Bär Ohr Modell B
17. Bär oberer Vorderkopf Modell B
18. Bär unterer Vorderkopf Modell B
19. Bär oberer Hinterkopf Modell B
20. Bär unterer Hinterkopf Modell B

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 10.

Für Modell B: Schnitt-Teile 9 bis 20.

Wie man Kwik-Sew Schnitte verwendet

Für ein optimales Ergebnis die Anleitung komplett durchlesen, ehe Sie beginnen, zu nähen. Die Schnitt-Teile für das gewählte Modell auswählen. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus.

Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft, sowie die Dehnungsrichtung des Stoffes entsprechend der Dehnungsrichtung des Schnitt-Teils. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

grau	rechte Stoffseite
weiß	linke Stoffseite
rosa	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
pink	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten

Zuschneide-Übersicht

Wichtige Vokabeln:

- Center Back = rückwärtige Mitte
- Center Front Seam = vordere Mittelnah
- Ear Placement = Ohransatz
- Facing = Beleg
- Fold = Stoffbruch
- Foldline = Umbruch
- Front Opening Edge = Vorderkante
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Outer Edge = Außenkante
- Selvages = Webkanten/Stoffkanten
- Single Layer = einlagig
- Tail Seam = Schwanznaht

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Modell A (View A):

- Schnitt-Teil 1 (Oberes Körperteil) – 2x
- Schnitt-Teil 3 (Vorderpfote) – 2x
- Schnitt-Teil 4 (Hinterpfote) – 4x
- Schnitt-Teil 6 (Vorderkopf) – 2x
- Schnitt-Teil 7 (Hinterkopf) – 2x
- Schnitt-Teil 8 (Ohr) – 2x

Modell B (View B):

- Schnitt-Teil 11 (Oberes Körperteil) – 2x
- Schnitt-Teil 12 (Unteres Körperteil) – 2x
- Schnitt-Teil 13 (Hinterpfote) – 4x
- Schnitt-Teil 15 (Schwanz) – 2x
- Schnitt-Teil 16 (Ohr) – 4x
- Schnitt-Teil 17 (Oberer Vorderkopf) – 2x
- Schnitt-Teil 20 (Unterer Hinterkopf) – 2x

Aus Futter (Lining) gemäß Plan:

Modell A, B (View A, B):

- Schnitt-Teil 9 (Beinfutter) – 4x
- Schnitt-Teil 10 (Innentasche) – 2x

NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“)

- Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähnadel für leichte bis mittelschwere Stoffe und eine 12/80er oder 14/90er Nähmaschinen-Nadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen. Versäubern Sie die Kanten zuerst, ehe Sie diese auseinander bügeln. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, wenn Sie diese auf eine Seite bügeln. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack, genähtem Zickzack oder der Overlock.

- **Stütznaht („Staystitching“)**. Stabilisiert einlagigen Stoff und ermöglicht es, den Stoff bis zur Ecke einzuknipsen. Es ist ein Geradstich knapp neben der eigentlichen Stepplinie.

1. Bügeln („Pressing“)

- Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, wenn nichts anderes vermerkt.
- Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden.

NAHTZUGABEN

- 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

•

- **Nählegende** („Fabric Illustration Code“)

- grau – rechte Stoffseite

- weiß – linke Stoffseite

•

•

•

•

- **Modell A (View A)**

•

- **6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

•

- 1. Die Vorderpfote rechts auf rechts auf den unteren Körper legen, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

•

- Die Hinterpfote rechts auf rechts auf den unteren Körper aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für das andere untere Körperteil wiederholen.

•

- 2. Die Vorderkanten versäubern. Den Beleg entlang des Umbruchs auf links legen, heften.

•

- Ein Stück vom 2 cm breiten Klettband zu 23 cm Länge zuschneiden. Die harte Seite auf die Außenseite der linken Hälfte aufstecken, wie gezeigt. Die weiche Seite auf die Innenseite der rechten Hälfte wie gezeigt aufstecken. Knappkantig steppen.

•

- Das rechte Unterteil über das linke legen, die Klettverschlüsse liegen aufeinander. Wie gezeigt heften.

•

- 3. Die Hinterpfote rechts auf rechts auf das obere Körperteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für das andere obere Körperteil wiederholen.

•

- 4. Schwanzteile rechts auf rechts entlang der Außenkanten aufeinander stecken und steppen. Wenden. Schwanz entlang des Umbruchs falten.

•

- Den Schwanz auf ein oberes Körperteil aufstecken, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Heften.

•

- Obere Körperteile rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mitte und der Schwanznaht aufeinander steppen.

•

- 5. Den Klettverschluss öffnen. Das obere Körperteil rechts auf rechts auf das untere legen, die Passzeichen und Schnittkanten treffen aufeinander. Die Außenkanten steppen.

•

- Wenden. Zwei Beinfutter-Teile auf jede Hinterpfote wie gezeigt aufstecken, die Punktmarkierungen treffen auf die Nahtzugaben. Innerhalb der Nahtzugaben steppen.

•

- Das Beinfutter einschneiden und die Hinterpfote mit Bastelwatte füllen. Den Schlitz im Beinfutter mit Handstichen schließen. Für die zweite Hinterpfote wiederholen.

•

- Verbleibende Beinfutter-Teile auf die Vorderpfoten aufstecken, die Punktmarkierungen treffen auf die Nahtzugaben am unteren Körper. Das Futter auf das obere Körperteil mit Handstichen aufnähen.

•

- Das Beinfutter einschneiden und die Hinterpfote mit Bastelwatte füllen. Den Schlitz im Beinfutter mit Handstichen schließen. Für die zweite Vorderpfote wiederholen.
-
- 6. Die Vorderkopfteile rechts auf rechts aufeinander legen, die Schnittkanten treffen aufeinander. Die vordere Mittelnahrt zwischen den Punktmarkierungen steppen.
-
- 7. Das Stoffohr rechts auf rechts auf das Kontrastohr aufstecken, die Außenkanten steppen. Ohr wenden.
-
- Ohr falten, die Linien treffen dabei aufeinander. Knappkantig zur Unterkante steppen. Für das zweite Ohr wiederholen.
-
- Das Ohr mit der Kontrastseite auf die rechte Seite des Gesichts entlang des Ohransatzes aufstecken, steppen.
-
- 8. Vorderkopf rechts auf rechts auf den Hinterkopf stecken, die Passzeichen und Schnittkanten sind bündig. Steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen. Kopf wenden.
-
- 9. Knöpfe an den entsprechenden Positionen annähen. Die Nase und den Mund mit Geradstich per Hand aufsticken, hierfür das Stickgarn sechsfach nehmen.
-
- Den Kopf fest mit Bastelwatte durch die Öffnung ausstopfen. Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und mit Handstichen verschließen.
-
- Den Kopf auf das obere Körperteil entlang der rückwärtigen Mittelnahrt, zwischen den Vorderpfoten, aufstecken. Von innen annähen.
-
- Band zu einer Schleife binden. Die Schleife an den Hasen, am Kopfansatz auf der rechten Seite, annähen.
-
- 11. Die Innentaschenteile rechts auf rechts aufeinander steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen. Wenden. Die Tasche zu 2/3 mit Getreide füllen. Öffnung verschließen.
-
- 12. Das Wärmekissen erwärmen: Die Tasche in die Mitte der Mikrowelle legen. Ein halbes Glas mit Wasser füllen und dieses neben das Kissen legen (hierdurch wird ein Austrocknen vermieden). Die Tasche für etwa 2 Minuten erwärmen. Achten Sie darauf, dass das Kissen nicht zu heiß ist, ehe es in den Körper des Tieres geschoben wird, mit Klettband verschließen.

• **Modell B (View B)**

• **6 mm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

- 1. Die Hinterpfote rechts auf rechts auf den unteren Körper aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für das andere untere Körperteil wiederholen.
-
- Weiter mit Schritt 2, Modell A.
-
- 2. Für die Applikationen zweimal die Pfotenabdrücke auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite auf die linke Seite des Applikationsstoffs auflegen und aufbügeln.
-
- Pfotenabdrücke ausschneiden. Das Trägerpapier vom Vliesofix abziehen und auf die verbleibenden Hinterpfoten aufbügeln. Stickvlies unterlegen und stecken oder heften. Die

Abdrücke knappkantig oder mit Satinstich aufsteppen. Ein Satinstich ist ein mittelbreiter Zickzack mit sehr kurzer Stichtlänge. Die Sticheinstellungen erst auf einem Reststück Stoff ausprobieren und ggf. anpassen.

-
- Die Hinterpfote rechts auf rechts auf das obere Körperteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Für das andere obere Körperteil wiederholen.
-
- 3. Schwanzteile rechts auf rechts entlang der Außenkanten aufeinander stecken und steppen. Wenden. Schwanz entlang des Umbruchs falten.
-
- Den Schwanz auf ein oberes Körperteil aufstecken, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Heften.
-
- Obere Körperteile rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mitte und der Schwanznaht aufeinander steppen.
-
- Weiter mit Schritt 5, Modell A.
-
- 4. Ein Paar Ohren rechts auf rechts aufeinander stecken und die Außenkanten steppen, die gerade Kante offen lassen. Für das andere Ohrpaar wiederholen.
-
- Ohr wenden. Die Ohren entlang der Umbruchkanten legen, die Kanten treffen wie gezeigt aufeinander. Heften.
-
- 5. Am oberen Vorderkopf die Ohrnaht entlang der angezeichneten Steplinie mit einer Stütznaht stabilisieren. Die Ohrnaht entlang der eingezeichneten Linie schneiden.
-
- Die Ohren auf den Kopf aufstecken, die gefaltete Kante des Ohrs liegt dabei zur rechten Seite des Kopfes. Kopf rechts auf rechts legen, das Ohr ist zwischengefasst. Durch alle Lagen steppen. Für die zweite Seite wiederholen.
-
- Oberen Vorderkopf rechts auf rechts entlang der vorderen Mittelnäht aufeinander steppen.
-
- 6. Untere Vorderkopfteile rechts auf rechts entlang der vorderen Mittelnäht bis zur Punktmarkierung aufeinander steppen.
-
- Die Nase auf den unteren Vorderkopf entlang der Ansatzmarkierung aufstecken. Knappkantig entlang der Außenkanten mit kleinen Handstichen steppen. Französische Knoten mit sechsfachem Stickgarn an den entsprechenden Markierungen arbeiten.
-
- Das obere Vorderkopfteil rechts auf rechts auf das untere Vorderkopfteil aufstecken, die Passzeichen und vorderen Mittelnähte treffen aufeinander. Steppen.
-
- Unteren Hinterkopf rechts auf rechts auf den oberen Hinterkopf steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.
-
- 7. Vorderkopf rechts auf rechts auf den Hinterkopf stecken, die Passzeichen und Schnittkanten sind bündig. Steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen. Kopf wenden.
-
- Knöpfe an den entsprechenden Positionen annähen. Die Nase und den Mund mit Geradstich per Hand aufsticken, hierfür das Stickgarn sechsfach nehmen.
-
- Den Kopf fest mit Bastelwatte durch die Öffnung ausstopfen. Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und mit Handstichen verschließen.
-

- 8. Den Kopf auf das obere Körperteil entlang der rückwärtigen Mittelnaht, zwischen den Vorderpfoten, aufstecken. Von innen annähen.

-

- Weiter mit den Schritten 11 und 12, Modell A.

-

-

- Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik•Sew-Projekt fertig gestellt!

-

-

- © The McCall Pattern. Co., 2012. Alle Rechte vorbehalten.

-

-